景区安防视频监控设备 安防视频监控设备 楚宸上门安装

产品名称	景区安防视频监控设备 安防视频监控设备 楚宸上门安装
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，别墅安防视频监控设备，为客户提供专业的行业解决方案。

智能化门禁监控系统常见故障及维修方法

有效卡不能开门

1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁

2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件

3.查看控制板上的指示灯，控制板与模块间通讯是否正常排除故障

4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障

5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间

6.操作人员是否对智能化门禁监控系统进行初始化或者其他命令通过软件重新授权

监控系统安装通用要求

专用防爆工具

通常由钢铁材料制成的钎、镐、锤、钳、扳手、吊具等工具与摄像机在激烈动作或失手跌落时发生的摩擦、撞击火花时隐蔽的点火源，因此在危险环境中安装摄像机需要使用不发生摩擦及撞击火花，甚至不产生炽热高温表面，由特殊材料制成的专用防爆工具。钢铁材料的硬度时随含碳量的增加而提高的，而钢铁材料中的碳时产生摩擦火花的根源。防爆工具采用铜合金，在强度和硬度都较低的纯铜中添加铍、铝、钛、镍、镁等熔炼成铜基合金，强度和硬度得到提高，由于不含碳摩擦或撞击时不会产生火花；铜合金的强度、硬度及导热性都比钢铁材料好，局部摩擦点会发 生塑性变形而避免摩擦能量集中在个别接触点上，并且能将摩擦产生的热量迅速分散到基体而减少摩擦撞击点出现炽热高温的危险。当前工业上已由铰青铜、铝青铜、J892铜合金等多种铜基合金成功地应用在防爆工具中。 防爆工具一般分为防爆手工具、防爆气动和液动工具以及专用工具等，包括各种扳手、钳子、锤凿、刀具等。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。主要产品业务有楼道监控系统安装、校园监控系统安装、工厂监控系统安装、宾馆监控系统安装、银行监控系统安装、别墅监控系统安装等，楚宸公司始终秉承“ 做精品工程 让客户满意 ”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。同时，我们以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，满足了不同行业的较到位的安全需要，深得客户的一致好评。

视频监控之智能安防监控系统的选购要点

安防工程商在对智能安防监控系统或产品的具体选购时，需注意以下的几个选购要点：

看产品有否经过质量认证

安防工程商选购产品，首先要看它是否是经过质量认证的合格产品，能否满足电磁兼容性EMC的要求。不能因贪图便宜而选用无质量认证的产品，否则不但工程不能通过最后验收，造成无谓的浪费，更重要的是耽误了时间，影响了安全。

国外国内产品相同，选国内产品

安防工程商在选购产品时，首先应查看国内安防企业是否有相应满足需求的产品，倘若国内没有满足所需的智能化功能产品才去选购国外产品。倘若国内与国外产品性能相当，则应选购国内企业的产品，以支持和促进国内民族企业的发展。

国内自主知识产权产品与仿i制国外产品相同，选自主知识产权产品

安防工程商在选购产品时，还要看它是自主知识产权的还是仿i制国外的产品。如果两者性能大致相同，要尽量选用自主知识产权的产品，以支持和促进国内安防事业的发展。

看产品有否经过专家的智能化评估鉴定，并可自行评估核实

安防工程商在选购产品时，一定要看它有否经过专家的智能化评估鉴定。即便有相关专家评估鉴定证书，也要上网确认其真实性，其后根据其评估鉴定的标准等级范围合适选用。

系统产品接口要能互相兼容符合国家标准要求，并便于集成扩展

安防工程商在选购产品时，一定要注意整个系统产品接口要能互相兼容并符合国家标准要求，以便系统集成扩展。因为各单位均处于发展阶段，所建设的安防监控系统必须考虑今后的集成扩展。

安装监控系统特点

· 广泛性：非常适合现代家庭安全防范的需求，系统集防盗、防火、视频监控于一体，使每个家庭都能得到保护。

· 实用性：系统能在实际可能发生受侵的情况及时自动报警，并且操作简便，环节少，易学易用，不需要增加更多设备。

· 系统性：在案情发生时，除能现场报警外，能自动进行录像，能发送报警短信和现场图片的彩信，同时联动报警器还自动拨打用户的指i定手机，固定电话或将警情传到小区的保安报警中心。

· 可靠性：该系统结构设计合理，产品耐用、质量可靠、并实现报警后通过现场视频验证。

· 移动性：系统中报警部分采用GSM无线移动网络进行数据传输，可安装在家中任何可以接收GSM网络信号的位置，不受布线的限制，而且移动更方便;视频监控只需接入家中的宽带网络即可。

· 功能强大：系统不但可以远程视频监控、录像，还可以远程监i听，异地布防撤防、遥控启动家用电器开关等功能、兼容性强、可兼容各类型有线、无线探头，集防盗、紧急求助、防煤气泄漏、火灾自动报警于一体。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。 楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围：校园监控系统安装，工厂监控系统安装，学校监控系统安装，写字楼监控系统安装，商场监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控安装有哪些步骤？需要注意些什么

监控安装种类繁多，需要注意许多小细节，如何将监控安装既美观大方又能节省空间和线材呢？小编为您解答。

监控安装的方法及步骤：

安装摄像头之前，需要考虑清楚目标拍摄，摄像头的位置、固定点、摄像头拍摄的范围，摄像头购买需要考虑好监控的有效距离确定具体参数等。

摄像机选择可自行选择，也可根据监控安装服务商提供，根据具体需求配备合适的摄像机，监控主机通常可选择常用的机器配置等，但考虑到监控需要24小时不停转运行，机箱要够大，主机电源一定要强劲，要通风。

监控摄像头通常分为模拟摄像头及网络摄像头，网络摄像头安装简单，将摄像头固定好后，用网线与路由器连接，路由器要求能上外网，安防视频监控设备，配置一台电脑作为监控点，依据说明书一一配置好即可使用。模拟摄像头安装较麻烦，需要技术人员指导安装比较好。

监控硬盘要选择够大的，起码要1tb，视频的大小取决于摄像头拍摄的清晰度，选择好的硬盘能防止数据丢失，避免不必要的麻烦。

自己配的监控主机需要购买视频采集卡，采集卡的多少根据你的摄像头的多少来决定。视频采集卡装在PCI插槽上，要装驱动。

监控安装需要考虑布线问题，采购好的线缆，将防水、防风、防电磁干扰等因素考虑在内，充分考虑到监控安装的物理环境，方便后期维护及管理。

监控系统如何进行维护保养

监控系统维护保养是件比较细致的活，也相对较麻烦，维护保养是为了让监控系统更好的工作，避免出现画面不清楚，无视频等状况。那么监控系统该如何进行维护保养呢？

通常来说维护保养要转专业的监控施工人员，他们了解监控的过程，因此能及时查找问题并进行维保，校园安防视频监控设备，另外要找监控系统所在区域维保人员，例如广州的监控系统就要找广州监控维保施工队，方便施工队员shang门服务，并能保持长期合作，定时对监控系统进行维护。

维护保养大致做以下处理：

对易老化监控设备进行定期的全面检查，对老化设备进行更换，维修，保证监控设备正常运行；

按约定时间每月对监控设备进行除尘、清理，对摄像机、防护罩等进行除尘，用无水酒精棉将各个镜头

擦干净，调整清晰度，确保机器正常运行。

对监控系统的各个部分设备进行维保，查找监控系统传输线路才质量，排除隐患故障；

对长时间工作的监控设备进行定期护理，如硬盘录像机，由于工作时间长容易厂商热量，景区安防视频监控设备，如若电风扇有故障，会影响排热，因此要进行维护，以免耽误监控主机的正常运行；

合理安排监控中心的网络需求，定期对监控系统的网络性能进行检测，保证其连通性、稳定性、及宽带的利用率等，合理规划好网络，对异常情况进行相关处理。

监控系统出现故障需要更换部分零件，可向维保公司直接购买，及时更换老化的，出故障的零部件，也是维护保养重要的一部分。

景区安防视频监控设备-安防视频监控设备-楚宸上门安装(查看)由广州楚宸信息科技有限公司提供。景区安防视频监控设备-安防视频监控设备-楚宸上门安装(查看)是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxxtech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。