

镀锌网格板 镀锌格栅板

产品名称	镀锌网格板 镀锌格栅板
公司名称	大连石河热镀锌厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道高房身村（住所）
联系电话	13804949965

产品详情

镀锌网格板G325/30/100制造，畅销国内外，业界闻名。

钢格板是用承载扁钢和横杆按照一定的间距进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般采用经过扭绞的方钢、也可采用圆钢或扁钢，材质分为碳钢和不锈钢。

钢格板主要用来做钢结构平台板、沟盖板、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。

中文名

钢格板

简介

[编辑](#)

钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，[采光](#)，散热，防滑，[防爆](#)等性能。

钢格板是用[扁钢](#)

按照一定的间距和横杆进行交叉排列，通过压焊机或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的[踏步板](#)等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

....

中国Y 钢格板国家标准

B4001-1991、YB/T4001-1998、YB/T4001.1-2007标准（中国为2007年最新版钢格板标准）；另外美国、英国

、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM (MBG531-88) 等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。

.....

钢格板是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。根据制作方法不同，主要分为压焊钢格板和压缩钢格板。

承载扁钢：

承受主要载荷的扁钢

横杆：

固定于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢等

净空间隙：

钢格板开敞通孔的最大内切圆直径。

承载扁钢中心间距：

相邻的两条承载扁钢中心到中心之间的距离。

横杆中心间距：

相邻的两条横杆中心到中心之间的距离。

包边板：

焊于钢格板承载扁钢或其他开口、切口边缘上的扁钢或型钢

踢脚板：

固定于平台四周或钢格板切口、开孔的边缘的挡板。

钢格板长度：

平行于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的长度（L）

钢格板宽度：

垂直于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的

.....