

# 胡杨机械价格合理 拖拉机挂车生产厂家 界首市拖拉机挂车

产品名称	胡杨机械价格合理 拖拉机挂车生产厂家 界首市拖拉机挂车
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

## 产品详情

- 1.拖拉机挂车主要有几部分组成：牵引架、上盘车、下盘车、液压装置、行走装置、电气系、制动装置
- 2.牵引架上与拖钩配套使用的弹簧的作用是：刹车制动时起缓冲作用
- 3.螺旋气管螺旋七芯线、液压油管与主车机连接主要采用：均采用快速连接方式
- 4.螺旋气管两端的快节螺母的尺寸是多是多少？：M18X15
- 5.螺旋气管与拖车连接装置叫什么？自闭阀
- 6.拖车的尺寸是指什么？指车厢的长\*宽\*高，拖拉机挂车供货商，拖车的外形尺寸是指：拖车组装完毕后占用空间的长\*宽\*高

## 拖拉机挂车技术保养

实现定期的技术保养，可避免运动件的过早磨损，也可以减少使用过程中的故障频次，或避免某些潜在事故的发生，因此为提高拖车的使用效率和使用寿命，坚持定期技术保养是不可忽视的一个环节。具体保养内容为：

- 1、新车在走合期内，界首市拖拉机挂车，要严格按照规定装载。
- 2、轮胎遭铁钉、碎石等异物刺入时应立即清除，如发生漏气应迅速修补或更新。要经常检查轮胎是否异常磨损、龟裂、鼓泡或其他损伤，轮胎严重磨损或磨至磨耗指示点( )，拖拉机挂车生产厂家，应更换新胎，拖拉机挂车求购，保证更换轮胎为同一厂家、花纹、结构之轮胎。

## 专业农业拖车

转向形式：无心转盘 牵引形式：三脚架牵引（缓冲簧） 减震形式：弹性弓板 后置尾灯

左右护栏 整车汽车线路 倾翻形式：左右倾翻 配备油缸（双油缸）

气路连接形式：螺旋气管连接 油管连接形式：对丝与主机连接拖车为快接头

电路连接形式：螺旋七芯线快接头连接 表面处理：大型抛丸机处理改变焊接应力去除氧化皮除锈

表面喷涂：防锈漆处理、面漆 焊接工艺：二氧化碳保护焊机焊接

### 产品介绍：

山东胡杨机械制造有限公司生产的3吨拖车一般采用2轮或4轮形式，刹车采用充气刹车。可选装自卸。3吨两轮自卸采取后翻，4轮自卸是采取双侧翻的形式，4轮车配备电路。

胡杨机械价格合理(图)-拖拉机挂车生产厂家-界首市拖拉机挂车由山东胡杨机械有限公司提供。胡杨机械价格合理(图)-拖拉机挂车生产厂家-界首市拖拉机挂车是山东胡杨机械有限公司（[www.sdjuwei.com](http://www.sdjuwei.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.hyuoche.com](http://www.hyuoche.com)）还是从事自卸农用拖车，农用拖车斗，小吨位农用拖车的厂家，欢迎来电咨询。