

耐腐蚀泵厂 耐腐蚀泵 杰凯泵业有限公司

产品名称	耐腐蚀泵厂 耐腐蚀泵 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

提高【耐酸碱自吸泵】系统节能 除了要关注化工泵产品自身的节能外，我们还要重视对整个系统的节能技术进行开发研究，耐腐蚀泵什么价位，水泵的使用效率和与之相关的配套设施也有很大的关系，系统节能技术甚至比水泵自身的节能技术还要重要。对系统的节能技术研究，要着力于从节能的角度去开展系统工程设计，使组成系统的各个环节能够达到较佳的匹配效果，在耐酸碱自吸泵的运行过程中，整个化工泵系统都能发挥自己的大使用效率。在这方面主要包括水泵和电机的连接、管网的设计、相关附件的连接和配合等，使它们都能发挥出自己的较大作用，从而提高耐酸碱自吸泵系统的使用效率和使用寿命。

【耐酸碱自吸泵】的技术要求供参考：

- 1、耐酸碱自吸泵所用的机械密封部件要完全考虑用户所提供的具体液体的化学性腐蚀性，耐腐蚀泵厂，保证自吸排污泵各个部件材质的选用合理。如果有腐蚀性排污泵的材质必须采用不锈钢材质制作而成的不锈钢自吸排污泵。
- 2、耐酸碱自吸泵的电机及底座应该组装成整体出货，并应该带所有地脚螺栓；出、入口带配对法兰；法兰采用HG20592-2009B标准带颈对焊法兰。
- 3、噪音不高于85分贝（距泵1米处）。
- 4、耐酸碱自吸泵及电机安装在一个公用底座上，底座上设有漏油收集槽。

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技术力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。所

生产之产品广泛应用于电镀、PCB、LED、连续电镀、化工、环保及涂装领域。

【耐酸碱自吸泵】液体或压力不足

- 1.泵没有注水或没有适当排气消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体
- 2.速度太低消除措施：检查电机的接线是否正确，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
- 3.系统水头太高消除措施：检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
- 4.耐酸碱自吸泵吸程太高消除措施：检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
- 5.耐酸碱自吸泵叶轮或管线受堵消除措施：检查有无障碍物。
- 6.转动方向不对消除措施：检查转动方向。
- 7.产生空气或入口管线有泄漏消除措施：检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

【线路板电镀自吸泵】主要用途：SFB和SFBX系列泵可输送温度不高于90（直联式）或不高于105（带轴承托架式），含或不含有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，SFBX系列泵还具有自吸性能，两系列泵广泛适用于食品、饮料、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。

【线路板电镀自吸泵】注意：有的微型水泵虽然也有自吸能力，但它的大自吸高度实际是指“加了引水后”能提起水的高度，和真正意义上的“自吸”不一样。比如标的自吸吸程为2米，耐腐蚀泵厂家，实际只有0.5米；**【线路板电镀自吸泵】**配套电机功率说明：

为了合理的配套电机，耐腐蚀泵，我们借鉴发达国内的经验，把水泵分为A、B、C三种工况等级，该样本中的配套电机功率，是根据A级等级匹配的。您若在B、C级工况使用，可视具体情况，适当降低配套电机功率。

耐腐蚀泵厂-耐腐蚀泵-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。耐腐蚀泵厂-耐腐蚀泵-杰凯泵业有限公司是天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.tjjk-by.cn）还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。