

四柱液压拉伸机【专业生产 品质保证】

产品名称	四柱液压拉伸机【专业生产 品质保证】
公司名称	嵊州市茂盛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:各种
公司地址	嵊州市剡湖街道安平东路1号
联系电话	83116699

产品详情

类型	各种	适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、其他
----	----	------	--

嵊州市茂盛机械有限公司是拉伸机等产品专业生产加工的私营合伙企业,公司总部设在嵊州,嵊州市茂盛机械有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。嵊州市茂盛机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临嵊州市茂盛机械有限公司参观、指导和业务洽谈。1产品介绍：本系列液压机主要用于金属薄板中的冲裁，拉伸和弯曲成型，同时也具有通用液压机的常规功能，用途极为广泛。本系列液压机床的特点：1、在底座下装置有液压垫缸，作拉伸压边用。2、可根据用户需要在滑块中心内加安装打料缸，作工件压制成形后的脱模用。3、滑块行程可在规定的范围内通过限位开关进行任意调节，因此可适应不同拉伸深度工作的需要。4、压边力大小可在规定范围内通过db10/20先导溢流阀调节液压垫缸的压力进行调节。5、由转换开关关闭液压垫缸，可作为单作用压力机使用。压力由电接点压力表调整控制。6、油路系统压力在规定范围内通过dbw10/20先导溢流阀调节总系统压力。型号y32-63双动拉伸机基本参数电机功率4kw油泵25ycy主缸压力63t压边缸压力35t主缸行程400mm压边缸行程200mm主缸下滑快速行程120mm/秒主缸下滑工作行程30mm/秒。可安装最大模具(长×宽)500×550mm最高开口高度800mm型号y32-100双动拉伸机基本参数电机功率5.5kw油泵40ycy主缸压力100t压边缸压力60t主缸行程500mm压边缸行程200mm主缸下滑快速行程120mm/秒主缸下滑工作行程30mm/秒。可安装最大模具(长×宽)650×700mm最高开口高度850mm型号y32-150双动拉伸机电机功率7.5kw油泵63ycy主缸压力150t压边缸压力80t主缸行程500mm压边缸行程200mm。主缸下滑快速行程120mm/秒。主缸下滑工作行程30mm/秒。可安装最大模具(长×宽)700×800mm。最高开口高度1000mm。