

## 【】 供应快速拉伸机-质量保证

产品名称	【】 供应快速拉伸机-质量保证
公司名称	嵊州市茂盛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:各种 品牌:茂盛
公司地址	嵊州市剡湖街道安平东路1号
联系电话	83116699

## 产品详情

类型	各种	品牌	茂盛
适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、其他		

1产品介绍：本系列液压机主要用于金属薄板中的冲裁，拉伸和弯曲成型，同时也具有通用液压机的常规功能，用途极为广泛。本系列液压机床的特点：1、在底座下装置有液压垫缸，作拉伸压边用。2、可根据用户需要在滑块中心内加安装打料缸，作工件压制成形后的脱模用。3、滑块行程可在规定的范围内通过限位开关进行任意调节，因此可适应不同拉伸深度工作的需要。4、压边力大小可在规定范围内通过db10/20先导溢流阀调节液压垫缸的压力进行调节。5、由转换开关关闭液压垫缸，可作为单作用压力机使用。压力由电接点压力表调整控制。6、油路系统压力在规定范围内通过dbw10/20先导溢流阀调节总系统压力。型号y32-63双动拉伸机基本参数电机功率4kw油泵25ycy主缸压力63t压边缸压力35t主缸行程400mm压边缸行程200mm主缸下滑快速行程120mm/秒主缸下滑工作行程30mm/秒。可按装最大模具(长×宽)500×550mm最高开口高度800mm型号y32-100双动拉伸机基本参数电机功率5.5kw油泵40ycy主缸压力100t压边缸压力60t主缸行程500mm压边缸行程200mm主缸下滑快速行程120mm/秒主缸下滑工作行程30mm/秒。可按装最大模具(长×宽)650×700mm最高开口高度850mm型号y32-150双动拉伸机电机功率7.5kw油泵63ycy主缸压力150t压边缸压力80t主缸行程500mm压边缸行程200mm。主缸下滑快速行程120mm/秒。主缸下滑工作行程30mm/秒。可按装最大模具(长×宽)700×800mm。最高开口高度1000mm。