

## TPEE美国杜邦63)

产品名称	TPEE美国杜邦63)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	TPEE 美:中国.总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

TPEE

美国杜邦

63

TPEE美国杜邦Hytrel 4069

硬度40D，与4056相若，但融熔温度较高

。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄

膜及胶带封口。TPEE美国杜邦H

ytrel 4556硬度45D，融熔

温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。

TPEE美国杜邦HytrelG5

544硬度55D，在高温下有卓越的抗

热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护

套、型材和模塑产品。TPEE美国

杜邦Hytrel 5526硬度55D

，结合产品线上各种特性的佳平衡。适合封口、包

装、垫圈、齿轮和轴承。TPEE美

国杜邦Hytrel 5556硬度55

D, 结合产品线上各种特性的佳平衡。适合软管护  
套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 5555HS

硬度55D,均衡机械性能及热稳定性。

软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。

TPEE美国杜邦Hytrel 635

6硬度63D, 对油料、水等液体和燃料

有非常好的抗阻力, 防渗透。适合软管护套、电线  
电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮, 燃烧箱。

TPEE美国杜邦Hytrel 72

46硬度72D,很高的适用温度, 在低

温下能保持良好的挠曲性, 对油料、燃料和溶剂有  
卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电  
缆护套、齿轮和键轮, 电力连接器。

TPEE美国杜邦Hytrel 8238

硬度82D,高的适用温度, 对油料、燃料和溶

剂有佳的抗阻力和的渗透性。适合软管护套、电线  
电缆护套、齿轮和键轮, 油田制件。

TPEE美国杜邦Hytrel HTR4275

吹塑级, 硬度55D,提供挤塑和吹塑应

用所需的高粘性。适合中空薄边制件, 大直径软管  
, 型材、汽车行李箱和车盖。TPE

E美国杜邦Hytrel DYM100

硬度45D, 在高温和低温下保持特佳冲击强度

, 加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门。

TPEE美国杜邦Hytrel DYM

350硬度55D, 在高温和低温下保

持特佳冲击强度, 加工性能良好。适合汽车安全气

TPEE美国杜邦Hytrel 4069

硬度40D, 与4056相若, 但融熔温度较高。适合食品传送带, 软管护套、电线电缆护套、薄膜及[胶带](#)封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 4556

硬度45D, 融熔温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。

TPEE美国杜邦HytrelG5544

硬

度55

D, 在高

温下有卓越的抗热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护套、[型材](#)和模塑产品。

TPEE美国杜邦Hytrel 5526

硬度55D, 结合产品线上各种特性的佳平衡。适合封口、包装、垫圈、齿轮和轴承。

TPEE美国杜邦Hytrel 5556

硬度55D, 结合产品线上各种特性的佳平衡。适合软管护套、电线电缆护套、薄膜及[胶带](#)封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 5555HS

硬度55D, 均衡机械性能及热稳定性。软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。

TPEE美国杜邦Hytrel 6356

硬度63D,对油料、水等液体和燃料有非常好的抗阻力,防渗透。适合软管护套、电线电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮,燃烧箱。

TPEE美国杜邦Hytrel 7246

硬度72D,很高的适用温度,在低温下能保持良好的挠曲性,对油料、燃料和溶剂有卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮,[电力](#)连接器。

TPEE美国杜邦Hytrel 8238

硬度82D,高的适用温度,对油料、燃料和溶剂有佳的抗阻力和的渗透性。适合软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮,油田制件。

TPEE美国杜邦Hytrel HTR4275

吹塑级,硬度55D,提供挤塑和吹塑应用所需的高粘性。适合中空薄边制件,大直径软管,型材、汽车行李箱和车盖。

TPEE美国杜邦Hytrel DYM100

硬度45D,在高温和低温下保持特佳冲击强度,加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门。

TPEE美国杜邦Hytrel DYM350

硬度55D,在高温和低温下保持特佳冲击强度,加工性能良好。适合汽车安全气囊配置门。