

供应苏州吴中区保温硬质不锈钢卷帘门，车间快卷门

产品名称	供应苏州吴中区保温硬质不锈钢卷帘门，车间快卷门
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	门体材料:厚度2.0mm201不 应用场所:商场、工厂物流通道 防火级别:德国标准DIN7520
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

产品详情

飞腾YJM-BW-SS201保温硬质不锈钢卷帘门采用双螺旋涡轮导轨，使门体运行更为安静、平稳，门板与连接件无摩擦，使用寿命长。

1.节省空间：速卷帘门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内测，不占用室内任何空间，充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势

，程度释放门洞空间，可以节省大量的空间。

2.外观美观：采用的优质201不锈钢材料，相对于普通的铁制或钢铁混合制防盗门，具有外型美观，永不生锈的特点。

3.使用寿命长：可承受1500次/天的开关耐受次数，在风速9m/s的情况下，仍能完全正常发挥功能。

4.密封性佳：具有很好的密封性和降噪性能，能够有效隔挡异味及粉尘污染。

应用场所 商场、工厂物流通道

开启速度 开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

抗风能力

具有分段式T60高强度抗氧化处理铝合金防风肋条，具有3-4级的抗风性能，特殊情况要根据现场而定。

门体材料 厚度2.0mm201不锈钢，经折边加工处理而成。

防火级别 德国标准DIN75200

驱动装置 德国品牌：Lenze 电机，单相220V，50Hz，IP55,功率为0.75~1.5KW

台湾品牌：CEMA电机，单相220V，50Hz，IP54,功率为0.75~1.5KW

国产品牌：HYQ 电机，单相220V，50Hz，IP54,功率为0.75~1.5KW

控制系统 进口微电脑变频控制电箱。

使用频率 1000~1500次/天。

门帘材料 选用工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层

拉伸强度 N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别 德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度 内置电机：-15 至+70 ，外置电机：-5 至+70

透明视窗 配套焊接防护软板作为可视窗。便于观看焊接机器人手柄工作，确保焊接作业正常。

密封性能 门框导轨内置双排加密型PVC卡座式毛刷，具有防尘、防虫、密封效果并可简易式更换。门帘底部装有气囊布兜，可

与各种不平坦地面严密结合。

安全配置 光电开关安装在门框底部，门体关闭时，门体运行区域如有任何障碍物，传感器信号通过无线传输至控制箱中，从而

控制门体立刻开启。

开启方式1、手动按钮控制(门体两侧按钮开启)

2、手动拉升控制(距门体两侧1-5米)

3、雷达感应控制(检测物移动物体，普通雷达有效3米，工业雷达有效8米)

4、地磁感应控制(检测金属物体，灵敏度：高、中、低控制)

5、光电感应控制(镜面反射型有效距离5m，对射型10m.)

6、遥控按钮控制(有效距离30m)

7、门禁刷卡控制(磁卡感应开启)

8、双门互锁控制(控制一樘门开，一樘门关)