

# 阻燃通信电缆ZR-HYA22 ZR-HYA53

产品名称	阻燃通信电缆ZR-HYA22 ZR-HYA53
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 阻燃通信电缆 ZR-HYA22 ZR-HYA53

结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套（即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层），具有电气性能优越，施工方便的特点。主要电气性能：1、阻燃通信电缆直流电阻：20，0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2、阻燃通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv 不击穿 导体与屏蔽1min 3kv 不击穿 3、阻燃通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km，HYAT电缆大于3000 M .km。4、阻燃通信电缆工作电容：平均值 $52 \pm 2nF/km$  5、阻燃通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。用途：管道 /直埋 ZRHYA22（5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 100×2 200×2 300×2 400×2 500×2 600×2 700×2 800×2 900×2 1000×2对数）导体直径×0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9用途：管道 /直埋 ZRHYA53（5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 100×2 200×2 300×2 400×2 500×2 600×2 700×2 800×2 900×2 1000×2对数）导体直径×0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9用途：管道 /直埋 ZRHYA（5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 100×2 200×2 300×2 400×2 500×2 600×2 700×2 800×2 900×2 1000×2对数）导体直径×0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9