

矿用通信电缆MHYV MHYAV

产品名称	矿用通信电缆MHYV MHYAV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

本安防爆电缆、矿用通信电缆MHYV MHYAV

矿用通信电缆主要技术性能及指标 矿用通信电缆20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45
7/0.28 (3钢4铜) 73 1/0.8 36.7 矿用通信电缆 固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95
矿用通信电缆20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
矿用通信电缆线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06
矿用通信电缆近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70 矿用通信电缆电感 (800~1000HZ)
uH/km 800 矿用通信电缆耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 矿用通信电缆直流电阻差
环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性 矿用通信电缆导体的长期允许工作温度-40~+50 ;
矿用通信电缆平均zui大相对湿度为 95% (+25 时)
矿用通信电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 矿用通信电缆zui小弯曲半径: MHYV、MHJYV型
电缆为电缆外径的10倍, 其它型号的电缆为外径的15倍。