

厂家推荐经济耐用玻璃钢化粪池

产品名称	厂家推荐经济耐用玻璃钢化粪池
公司名称	河北泽瑞环保设备有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	品牌:泽瑞环保设备 型号:立方 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村
联系电话	15373722999

产品详情

使用方法

编辑

- 1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。
- 3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在最冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。
- 4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。
- 5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。
- 6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。