

电动双层重锤翻板阀河北仲恺机械厂

产品名称	电动双层重锤翻板阀河北仲恺机械厂
公司名称	泊头市科维矿山运输机械厂
价格	1800.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市西环路
联系电话	0317-8220272 17731770714

产品详情

[ZESX双层重锤翻板阀](#)

利用物料自重交互开启，通过配备的杠杆系统，保证阀板可靠的复位，防止野风吹入。双层重锤翻板阀结构紧凑，工作平稳可靠层重锤翻板阀普遍用于建材、冶金、化工、电力等行业，双层重锤翻板阀作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置。

双层电动翻板阀又叫锁风喂料机，由减速器带动传动杆通过曲柄、凸轮及连杆分别带动上、下两传动轴旋转，交互开启，通过配备的杠杆系统，保证阀门可靠的复位。

二、使用范围

[双层电动锁风翻板阀](#)

防止野风吹入，依确定的开闭频率完成系统的给卸料。结构紧凑，工作平稳可靠。普遍适用于建材、冶金、化工、电力等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置。

三、结构特点

双层翻板阀又称双层气锁阀广泛应用于化工，食品，建材，冶金，电力等行业。该设备主要作为气旋分离器与除尘器以及各种烘干机，料仓等设备的给卸料装置，防止外风进入。双层气锁阀主要利用上下阀门的在不同时间的开关使设备中间始终有一层阀板处于关闭隔断状态，来防止空气窜流。如果是在正压输送下，气动的双层锁气阀还可起到平衡及增压阀的助流作用，以达到设备即能连续脉动给料的同时又具有锁气的功能，以满足气力输送粉粒体物料的要求。整体结构设计坚固而紧凑，平稳可靠，精巧美观；阀板和阀座交替开关，无滑动结构，密封性能强；

可气力输送粉粒体物料系统，也可以用于一般的有压差的脉动卸料场合；

法兰形状可以是圆形或方形；结构简单，维修方便；抗磨损性能好，可适用于高温下的密封；

不易产生卡堵现象；抛光精度可达300#，适合输送食品级的物料；

可根据用户实际需要选择多种主体材质：不锈钢(SS304，SS304L，SS316，316L，SS836L)碳钢等；

有多种驱动方式可以选择：气动，电动；

