

# 阻燃电话线ZR-HYA23

产品名称	阻燃电话线ZR-HYA23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 阻燃线ZR-HYA23

#### ZR-HYA23阻燃线

用途：HYA型、HYAC型电缆是为交换区、中继干线而设计的市内通信电缆，可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号，也可用于传输2048Kbit/s的数字信号或150KH以下的模拟信号。ZR-HYA23阻燃线HYA型系列电缆主要用于管道敷设，也可用于架空，但需要用吊线，适用于地下（管道、直埋），架空敷设。HYA53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区直埋敷设。使用温度均为：-30 ~ 60。ZR-HYA23阻燃线

结构：HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层护套市内通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层护套市内通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层护套市内通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层护套钢塑带铠装护套市内通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层护套钢塑带铠装护套市内通信电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层护套钢带铠装护套市内通信电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层护套钢带铠装护套市内通信电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层护套钢带铠装护套市内通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层护套钢带铠装护套市内通信电缆

1、导线：符合GB3953规定的TR型软圆铜线，其标称直径为：0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm.

2、绝缘：绝缘级高密度或聚丙烯，绝缘线按照全色谱颜色，识别标明，绝缘颜色符合GB6995.2规定。

3、对绞：把二根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对，以zui大限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、缆芯：由若干个基本单位或超单位绞合而成，每个单位都用规定色谱扎带绕扎，以便识别不同单位。100对及以上的电纜加有1%预备线对，但zui多不超过6对。（导线直径为0.32mm的电缆，可zui多不超过10对）。

5、缆芯包带：用非吸湿性带绕包缆芯。

6、铝塑粘结综合合护套：（1）屏蔽：用0.30mm厚的双面涂塑铝带，纵包于缆芯包带之外，两边

搭接大于6mm并粘合在一起，400对以上采用轧纹纵包。（2）护套：黑色低密度聚乙烯 型号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22