

陕西西安冷却塔

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 陕西西安冷却塔 |
| 公司名称 | 西安菱宇制冷设备有限公司 |
| 价格 | 15000.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市国际港务区华南城E1区10街2栋19号（注册地址） |
| 联系电话 | 029-86636921 13572224521 |

产品详情

陕西冷却塔，今天呢就来说说西安菱宇冷却塔的特点，供大家在选择冷却塔的时候心里有个数，这样在于其他冷却塔对比起来比较一目了然，西安菱宇冷却塔走到今天，公司依然保持着原有的初衷，生产优质的冷却塔产品，为客户满意的服务。

陕西冷却塔西安菱宇牌冷却塔特点：

- 1、框架：采用桁架式结构设计，国标唐钢，不锈钢包角，框架结构稳定，刚性好；冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每个基础之上，运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理，具有良好的防锈腐性能。
- 2、玻璃钢件（F.R.P）：采用优质进口面胶、不饱和透明聚树脂和玻璃纤维为原材料，配以标准化之模具进行制作，玻璃钢产品表面光滑，色彩均匀、耐老化、不褪色，历久犹新。菱宇所采用的889半透树脂，巨石纤维，33#胶衣，耐腐蚀性增加十年。
- 3、电机：彩用全封闭冷却塔专用电机，防护等级IP55，密封性能好，适合在湿热的环境中运行，运行噪音低，使用寿命长。菱宇冷却塔标配江城电机，可以选择百官电机，伟鹏电机。
- 4、风机：选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机，具有转速低、风量大、运行噪音低、运平衡性能好等优点。所有的风机角度可调，可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。1180M M以下的风扇采用尼龙材料。
- 5、减速装置：减速器采用进口轴承，配以B型三角皮带，使冷却塔减速装置运行平稳，噪音低，使用寿命长。
- 6、填料：由优质改性透明或绿色加厚P.V.C平片经热水加热压塑而成。独特的斜梯型波设计，使填料表面的气流水流分布均匀，热交换性能显著提高；同时还具有抗紫外线、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点。
- 7、转头：5寸以上的转头采用铝合金材料制作，内装进口轴承，安装精度高，配合紧密，运转平稳，使

使用寿命长。4寸以下的采用6孔尼龙塑料转头。标配6条洒水管，散热效果增加15%。

8、储水盆：为大储水量和高水位设计，避免开机抽空，保证配套设备运行正常。

9、菱宇冷却塔全系标配铜阀，不锈钢球的浮球。

陕西菱宇冷却塔，我们有绝对的信心和实力保证我们的冷却塔产品比其他品牌的优秀，欢迎各位有想法的客户前来实地考察