

500P美国杜邦POM用途:POM齿轮,POM管道,POM紧固件

产品名称	500P美国杜邦POM用途:POM齿轮,POM管道,POM紧固件
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:美国杜邦 牌号:500P 特性:尺寸精度佳,耐疲劳
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

500P美国杜邦POM用途:POM齿轮,POM管道,POM紧固件

500P,500P美国杜邦,POM 500P

Delrin 500P POM

热性能	数值	单位	测试标准
熔融温度, 10 ° C/min	178	° C	ISO 11357-1/-3
热变形温度			ISO 75-1/-2
1.80 MPa	95	° C	
0.45 MPa	160	° C	
热变形温度	110	° C	
维卡软化温度, 50 ° C/h 50N	155	° C	ISO 306
球压测试	165	° C	IEC 60695-10-2
线膨胀系数, 平行	100	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线膨胀系数			ISO 11359-1/-2
垂直	100	E-6/K	
垂直, -40-23	90	E-6/K	
平行, -40-23	90	E-6/K	
熔体	0.24	W/(m K)	-
有效导热率a	9E-8	m/s	-
相对温度指数, 电气 性能			UL 746B
0.75mm	50	° C	
1.5mm	110	° C	

3mm

110

°C