

兴安盟工业环氧地坪 佳旺地坪 新型工业环氧地坪

产品名称	兴安盟工业环氧地坪 佳旺地坪 新型工业环氧地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场 4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧地坪漆一公斤到底有多大

一、公斤环氧地坪漆有多大？相信这是很多用户都想知道的问题，因为这关系到整个地板油漆工程预算，可以根据环氧地坪漆一公斤来计算整个工程面积的环氧地坪漆用量。

- 1、环氧底漆用量是每平方0.15-0.2kg，一千克环氧地坪漆可以刷5-6平方。
- 2、在0.5mm厚环氧平涂，环氧地坪漆的用量是每平方米0.45kg、该涂料可涂2平方在一公斤环氧底漆。

二、环氧地坪漆的用量是每平方0.2Kg，一公斤环氧地坪漆可涂刷5平方。

如果是0.5毫米厚的环氧自流平地坪漆，环氧底漆涂布量不变的情况下，涂布面积是相同的，但他们的油漆用量是每平方0.8公斤，1.2公斤涂料涂刷一平方左右。上面的环氧地坪漆大约一公斤能做很多大面积仅供你参考，根据不同的要求有不同的用量，做的平方数也不一样。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪硬度检测方法

涂膜硬度铅笔测定法：实验室有铅笔硬度仪、施工现场手工试验，兴安盟工业环氧地坪，只需备要求硬度指标的对应铅笔，犁5道3mm不被犁伤的痕，该铅笔硬度代表被测试环氧地坪涂膜的硬度；

漆膜无印痕试验：(等效采用色漆和清漆无印痕试验)，新型工业环氧地坪，以邵尔A硬度橡皮、尼龙丝网和一定重量荷重试验，10min后以涂层表面丝网印迹，或以环氧地坪涂层刚好不留痕迹的时间表示；

巴克霍尔兹压痕试验：(等效采用ISO2815巴克霍尔兹压痕试验)，压痕器有效负荷重 $500g \pm 5g$ ，压痕器的尖锐刀刃金属轮转动对被测试环氧地坪涂膜产生压痕形状，经放大20倍观察测量能读到0.1mm。以压痕长度倒数的函数表示抗压痕性试验结果。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，工业环氧地坪价格，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪施工前检查内容

新水泥地板养护合格与否

新混凝土通常需养护四周，保证水份充分挥发，工业环氧地坪生产，混凝土完全凝固，以达到基础层所需强度。

旧有地板 强度是否满足铺设环氧地板条件？

原有涂层需做试验，其与待做地板是否相溶，以决定是直接施工或者彻底清除以后方可施工。

损坏区域：需在施工底涂前后用环氧砂浆修补平整，并充分考虑其粘合力 and 强度。

原地面伸缩缝、分格缝 有三种处理方法：原样予以保留 直接铺设不予保留 灌注弹性胶体

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

兴安盟工业环氧地坪-佳旺地坪-新型工业环氧地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。兴安盟工业环氧地坪-佳旺地坪-新型工业环氧地坪是内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：史练武。