

GM硅镁轻质隔墙板 德州轻质隔墙板 鑫盛建材厂

产品名称	GM硅镁轻质隔墙板 德州轻质隔墙板 鑫盛建材厂
公司名称	济南市长清区鑫盛新型建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区平安街道办事处水利厅农场平安路十八号
联系电话	18853112620

产品详情

传统的建筑材料一旦遇上地震等自然灾害，有些市民会被厚重的墙体给砸死的。而如今的轻质隔墙板却可以解决这种事故的发生，今天济南鑫盛建材厂就带您来看看轻质隔墙板的好处：

它因为总体质量轻、整体性好，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。可以减少地震等自然灾害带来的损失。

它还有防火防渗、增大房屋使用面积、隔音、吊挂力的效果。要是在公共场合比如说大型商场、大型KTV等安装这种新型节能板材，不仅使公共场合显得更加亮丽，还可以在复合墙板上直接钉钉或上螺栓进行吊挂重物，而且墙板的板面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理；使用轻质隔墙板可以充分的扩大房屋的空间，并且具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果，完全不会影响到旁人。若是发生意外火灾，有利于延缓火势，延长顾客逃生和消防员到达的时间，大限度减少公共财产、人民的生命财产的损失等作用。

轻质隔墙板如今在我们的生活中应用的是越来越广泛了，济南鑫盛建材厂的小编就和大家一起来了解一下轻质隔墙板在安装的时候需要注意哪些事项：

一.采购方便，省心，省力，省时。

二.无需批荡抹灰，节省大量施工时间及施工成本。

三.材料损耗率极低，可拆卸两次以上使用，不产生建筑垃圾。

四.轻质隔墙板可任意切割，调整规格。

GRC轻质隔墙板凭借其优异的特点，如今被越来越多的家庭使用，今天济南鑫盛建材厂的小编就带大家来了解一下GRC轻质隔墙板的安装工艺：

1. 施工材料准备：按工程图尺寸，预制好需要的GRC轻质条板，各种板型运至现场，堆放场地要求平整，grc轻质隔墙板生产厂家，堆放时按不同规格的板分类立放整齐以便配板，grc轻质隔墙板多少钱，立放角度尽量垂直。

2. 施工工具：钢卷尺、粉线袋、小铁锤、切割机、射钉枪、大菜刀、灰桶、刮泥刀，线锤，德州轻质隔墙板，铝合金靠直尺(2m长)撬棒、板锯及灰板、木楔等。

3. 作业准备：建筑结构完成后，根据设计要求将板材运至现场备用。在需要安装GRC的梁、板底面弹出安装线位置用墨线弹出GRC板的边线。将安装地面清理干净，凸出部分剔凿平整。配制水泥砂浆，水泥砂浆的配合重量比为：细砂 水泥 =3 1。

4. 条板在安装时，先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置，将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹，两侧做八字角；安装顺序；无门洞口，从外向内安装，有门洞口，由门洞口向两边扩展，门洞口边宜用整板，竖板时一人在一边推挤，一人在下面用宽口手撬棒撬起，边顶边撬，使之挤紧缝隙，以挤出胶浆为宜。在推挤时，应注意条板是否偏离已弹好的安装边线，并及时用垂线和铝合金靠尺校正，将板面找平，GM硅镁轻质隔墙板，找直。

安装好第1块条板后，检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜，合格后即用木楔楔紧条板底、顶部，用刮刀将挤出的水泥砂浆补齐刮平，以安装好的第1块板为基础，按第1块板的方法开始安装整墙条板。