

高效隔热管托 祁源电力 南郊区隔热管托

产品名称	高效隔热管托 祁源电力 南郊区隔热管托
公司名称	河北祁源电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县石油公司南（五里窑）
联系电话	15632777827

产品详情

隔热管托无论是高温管道照旧低温管道的管托，不但要求具有支承强度，南郊区隔热管托，隔热管托且要求具有隔热性和耐燃性。为此，隔热滑动管托，本文先容了几种外洋的高、低温管道的隔热管托:(1)套管型保温管托;(2)蛭石耐高温管托;(3)NHK耐火管托;(4)NHK聚氨酯隔热管托;(5)FRU隔热管托。管道支承的目标是连结管道稳固。要是支承部位不稳，高效隔热管托，西青区蛭石隔热管托，隔热管托就有大概引起管道破坏。分外是受热应力及地动影响的管道，必须有可靠的支承步伐。曩昔所接纳的要领，重要的是将管道直接放在支架上，但如许将散失大量的热能。

隔热管托：选用方法：

1、产品型号说明：

<1>;JTH-DN-H-L：隔热滑动管托 DN：管道公称直径mm H：管底标高mm

<2>;JTD-DN-H-L：隔热导向管托 L：管道长度mm

<3>;JTG-DN-H-L：隔热固定管托

2、管托设计原则：

<1>;隔热管托距膨胀节两侧4DN与18DN处的支架上设JTD（导向）型管托。

<2>;隔热管托管道在固定点处设JTG（固定）型管托。

<3>;隔热管托管道无特殊要求时，隔热管托的技术，除第 <1>;条与固定点处的支架上均设JTH（滑动）型管托。

隔热管托近几年来，在国内市场中进行销售的一种隔热固定管托越来越受到很多管材公司的欢迎，在加工工艺和技术方面也是很突出的。所以说，隔热管托高温隔热管托在这方面来说，完全达到了质量有保障，蛭石隔热管托厂家，性能特点多元化的优势。在这个过程中来看，隔热管托保冷管托在装置管材过程中，耐高温蛭石隔热管托，保冷效果好，放置的速度比较快，完全不需要进行整理的。因为每一个管托的尺寸都是根据管材的尺寸大小设计的。

固定管托，隔热管托要求位置不动，在装置进出处，应力专业要求处等，滑动管托，要求可以滑动，普通承重点都是滑动管托，导向管托，要求沿轴向运动，管廊上常见，隔2~3个滑动管托装一个导向管托。

高效隔热管托-祁源电力(在线咨询)-南郊区隔热管托由河北祁源电力设备制造有限公司提供。高效隔热管托-祁源电力(在线咨询)-南郊区隔热管托是河北祁源电力设备制造有限公司（www.qydl0317.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董龙凯。