

# 山东浪涌保护器 山东浪涌保护器参数 科信电气

产品名称	山东浪涌保护器 山东浪涌保护器参数 科信电气
公司名称	山东科信电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区齐鲁文化创意基地17号楼
联系电话	13165310036

## 产品详情

当在线路上多处安装山东浪涌保护器时，电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m，限压型山东浪涌保护器之间的线路长度不宜小于5m。例如:被保护设备与配电中心距离较近，在线路敷设上可特意多绕一些导线;当进线端的山东浪涌保护器与被保护设备之间的距离大于30m时，山东浪涌保护器品牌，应在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个SPD，山东防雷浪涌保护器，通流容量可为8kA;选用山东浪涌保护器时还应注意:响应时间尽可能快;使用寿命的长短、价格因素、可维护性要好、通流容量的大小、耐湿性能等方面。

合理科学的生产工艺是确保山东浪涌保护器质量的保证条件。在电源避雷器的生产工艺上，生产厂家应注意以下几个方面的问题。湿热一直是压敏电阻失效的一个重要原因，其表现出来的现象是压敏电阻在受长期潮湿环境的影响下，其泄露电流明显上升，压敏电压值明显下降。对于整个山东浪涌保护器来讲，由于潮湿环境的影响，一旦电网中出现瞬态过电压或雷电电流的冲击，山东浪涌保护器，很可能造成局部短路而损坏的现象。由于雷雨季节往往是一个湿热的气象环境条件，因此山东浪涌保护器的防湿热工艺显得非常重要。通常厂家采用环氧树脂灌封的生产工艺。

山东山东浪涌保护器在低压配电系统中的重要作用是保护用电设备不受雷电浪的侵扰进犯，山东浪涌保护器参数，同时也具备防过电压的机能。电气方案师在方案配电系统图的时辰会在电涌保护器前增进空气开关可以熔断器。而今山东浪涌保护器方案时有的人在其前面加熔断器保护，有的加空气开关保护，想知道这两种形势各自的优漏洞，选用哪类更安妥，以及选用这两种保护形势保护时，山东浪涌保护器熔断器及空气开关大小和型号的决定是若何的。

山东浪涌保护器-山东浪涌保护器参数-科信电气(优质商家)由山东科信电气有限公司提供。山东科信电气有限公司(www.sdkexindianqi.com/)在电容器这一领域倾注了无限的热忱和热情，科信电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。