

启闭式屋顶通风气楼型号 波菲特环保 通风气楼

产品名称	启闭式屋顶通风气楼型号 波菲特环保 通风气楼
公司名称	山东波菲特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市嘉隆路18号
联系电话	13306350858

产品详情

无动力风机上所获得的通风量是不同的

考虑该建筑所在地的气候条件，如基本风压值和温度条件。不同的风压值在同一型号和长度数量的无动力风机上所获得的通风量是不同的，要选用的该型号不锈钢风球本身的防风雨性能指标可否满足要求。

温度方面要考虑是否寒冷地区，即该型号可否适应使用，在寒冷季节达到不结露。如该建筑周围有其它建筑物遮挡，造成风压减小，需要选用通风量较大的型号或增加安装数量。该建筑是否在高噪音场所（机场、高速公路旁），建筑用途是医院、学校等，需要特殊静音要求。普通型号的降噪音指标可否达到使用要求，敞开屋顶通风气楼厂家，是否需要吸音型不锈钢风球（因为，降噪音系数越大，启闭式屋顶通风气楼型号，相对获得通风量越小）。

无动力风机需要参考建筑本身的其它方面因素，如建筑高度、房间的用途和面积及人数、门窗的结构和可安装不锈钢风球的长度数量。建筑越高，风压值越大，所在位置的房间获得通风量也越大。房间用途和人数不同，其要求新风量也不同，如房间的污染源越多，人数越多，需要的新风量也越大。已经设计确定的门窗结构形式，其安装无动力风机的长度和数量，要根据该门窗结构来考虑安装的位置和长度

高热车间自然通风设备方案

高热车间指车间温度很高的车间，一般温度在30-60摄氏度之间，车间内或有熔炉、或有高温工艺要求，包括炼钢、热轧、玻璃融窑、电解铝等车间。

高温车间，空气流动的动力非常强劲，通风天窗(屋顶自然通风器)是好的通风设备。此类厂房需要布置大喉口的顺坡通风天窗(屋顶自然通风器)通风换气，通过空气高速流动使厂房内的高温迅速的排出室外

。由于厂房温度高，在通风天窗(屋顶自然通风器)使用硅胶胶带粘接防水，其化工产品很容易龟裂老化，产生漏水隐患，所以在此类厂房的通风器中，更应使用全结构防水技术，避免后期使用过程中产生漏水问题，通风气楼，给正常生产经营带来困扰。

1、采用无动力设计，利用空气动力学原理，实现高效通风排气目的。可大幅度降低能源成本。

2、集通风、采光于一体，合理的结构设计，屋脊型屋顶通风气楼型号，使产品在通风的同时，实现采光目的。

3、合理的防水设计，在保证通风、采光、降噪功能的同时，防止雨水的渗漏。

4、主骨架采用Q235钢材，一次性冲压成型，表面镀锌量220g/cm²，增加产品的使用年限及使用性能。

五、通风天窗广泛应用于电子设备等行业，各种热车间的自然通风，诸如机械及工程设计等都有着通风的效果。

启闭式屋顶通风气楼型号-波菲特环保-通风气楼由山东波菲特环保科技有限公司提供。“通风设备”就选山东波菲特环保科技有限公司(www.rxtfq.com)，公司位于：山东省聊城市嘉隆路18号，多年来，波菲特环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。波菲特环保期待成为您的长期合作伙伴！