

阻燃抗紫外线级ABS FR15 FR15U SABIC

产品名称	阻燃抗紫外线级ABS FR15 FR15U SABIC
公司名称	东莞市优品塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:ABS 型号:FR15 FR15U 产地:SABIC
公司地址	樟木头镇樟罗先威大道85-1号塑胶商贸城二期10栋75号
联系电话	0769-87717877 15019000212

产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/FR15U/沙伯基础 (原GE)

用途：电子电器,家用电器,汽车部件

特性备注：阻燃、良好的抗紫外

重要参数：熔体流动速率:3.3 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 成型收缩率:0.6
% 缺口冲击强度:214 拉伸强度:30.3 MPa 断裂伸长率:17 % 弯曲强度:67.6 MPa 弯曲模量:2340 MPa 维卡软化点:93.9 热变形温度:75

生产厂商：沙伯基础创新塑料 (原GE)

FR15 阻燃级ABS (非PBBE添加剂)。良好的属性/韧性。优秀的可塑性。额定阻燃UL94 V-0/5VA。FR15U 阻燃级ABS。室内紫外线性能优异。优秀的可塑性。额定阻燃UL94 V-0/5VA。高架的UL RTI等级为所有的颜色,除了蓝色和绿色的颜色(60-60-60)(90-85-90)。FR23阻燃级ABS(非PBBE添加剂)。良好的性能/韧性。优秀的可塑性。阻燃UL94 V-0级。FR25UHF ABS,阻燃,高流动性,FR30U阻燃级ABS。室内紫外线性能良好。优秀的可塑性。阻燃UL94V-1/V-0/5VB额定。GHT3330高耐热等级的ABS用于汽车内饰部件。HMG47MD 替换MG47MD。HMG94MD 替换MG94MDINP108 ABS,耐冲击,冲击改性