

# 10千瓦柴油发电机感性电机

产品名称	10千瓦柴油发电机感性电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

10千瓦柴油发电机感性电机人性化设计，方便用户使用，防音外壳设观察窗、急停按钮。采用了高性能减震器，以减少噪音传输；集装箱柴油发电机适合大容量野外作业，.宾馆，降低噪音给人们提供了个良好的工作环境，同时外面的箱体同样保护了内部的机器不受空气的污染。采用了四层的吸音材料和隔声罩，吸音隔音功能强大；进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保障了空气的足够进入，又保证了噪音不至于传播；排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又保证了噪音不至于传播；箱体四周铺设吸音棉及金属穿孔板；箱内地板铺设防浮雕花纹铝板、木棉地板。降噪音效为60-65db.

10千瓦柴油发电机感性电机这类设施用电平时可由市电电力网供给。但是，由于地震、台风、战争等其他自然灾害或人为因素，使市电网遭受破坏而停电以后，已设置的备用机组应迅速起动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。发电机组包含由柔性驱动器连接的交流发电机和发动机的主驱动设备。现代发电机是种小型的发电设备，是以柴油（汽油）为燃料，10千瓦柴油发电机感性电机以发动机为原动机带动发电机的动力机械。一般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。其中，发动机是引擎设备，用来发动整个发电机组；同步交流发电机用来发电；控制系统用来控制整个发电机组的启动、运行和停止。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO14000ET

发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO-2V870F

\*、耗油量: 205g/kw.h

\*、油箱容积：28L

\*、机油容积：2.3L

\*、过载能力：110%/1h

\*、缸径\*行程：2\*80\*79mm

\*、发动机功率：18HP

\*、压缩比：19:1

#### 整机参数

\*、工作时间：7-12H

\*、噪音 (db) 7M 60-78

\*、燃油表：有

\*、整机超载保护: 有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：210/245kg

\*、外形尺寸：1060\*610\*670mm

\*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护