

安徽泄爆窗泄爆门3C认证产品防爆窗防爆门厂家首选安徽创斯瑞兴

产品名称	安徽泄爆窗泄爆门3C认证产品防爆窗防爆门厂家首选安徽创斯瑞兴
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	创斯瑞兴:1 CSRX:2 安徽:3
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇唐安社区龙塘青年工业园3号厂房
联系电话	18326000055 18326000055

产品详情

介绍：防爆门窗为抵抗工业建筑外面装置偶然发生的爆炸，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受[爆炸冲击波](#)

危害；有效的阻止爆炸危害的延续。采用特种工业[钢板](#)

按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的[五金配件](#)

，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。防爆门窗也称之为：[抗爆门窗](#)。

对防爆门窗的要求：（1）防爆门窗应布置在燃烧室、炉膛出口、省煤器烟道、引风机前的烟道、引风机后部的水平烟道或倾斜角度大于300的烟道上。

（2）防爆门窗要装在不致威胁操作人员安全的地方，并设有泄压导向管，其附近不得存放易燃易爆物品。

。

(3) 活动防爆门窗必须定期进行手动试验检查，以防锈死。

作用及优点：1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门窗能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。

2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，防爆门窗仍然能够正常使用。

3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门窗的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。

4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。

5、防爆门窗是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。

6、防爆门窗抗冲击波常见的为：0.19Mpa=190Kpa，0.11Mpa=110Kpa。