

c级w防护栏CAD图纸 c级w防护栏 锦泽护栏

产品名称	c级w防护栏CAD图纸 c级w防护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

c级w防护栏

在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，c级w防护栏技术交底，整齐划一，美观配套。辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到好的保护作用

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，c级w防护栏，端头2个，柱帽250个，c级w防护栏CAD图纸，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

防水帽 镀锌/喷塑型

国内波形护栏两大产业基地：山东冠县

波形护栏技术发源地：山东

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

波形梁护栏重量c级w防护栏

车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组

护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为114/140mm × 4.5mm；三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm，立柱为130mm × 6mm。

君安交通设施有限公司，历经50年发展与传承，专业生产波形护栏及其配件。

自行研制开发了镀锌、喷塑生产线。独特的表面处理工艺，延长了产品的使用寿命，赢得新老客户的一直

好评。

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。栏板的宽度506MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

波形护栏型号有：Gr-A-4E、Gr-Am-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。（其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A，B，SA，SB，AM等；4表示立柱间距，常用有1米，c级w防护栏验收标准，2米，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等）

公路波形梁护栏

3.1 布设原则

3.1.1 护栏的设置应满足以下功能要求：

1) 防止失控车辆在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故；

c级w防护栏CAD图纸-c级w防护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）位于山东冠县东环工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锦泽护栏在隔离栅、栏、网中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。锦泽护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锦泽护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。