

w型护栏板防撞等级 w型护栏板 锦泽护栏

产品名称	w型护栏板防撞等级 w型护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使客，减少事故造成的损失

立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，端部毛刺必须清除。立柱放样应以公路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作适当调整；立柱安装应与设计图纸相符，并与道路线形协调

1) 双波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

2) 立柱：直径140/114mm，w型护栏板，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2150mm。

热镀锌钢护栏工厂特供w型护栏板

护栏板，w型护栏板防撞等级，利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

但是高速护栏板与波形护栏板两者之间是有差别的。

它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

【三波高速公路护栏板】每块理论重量为102kg.

材质：Q235或者Q345

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，w型护栏板设计图，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

3) 桥梁内侧：所有桥梁均设置S级F型混凝土护栏，由主体工程设计。

4) 匝道中央分隔带：设置F型预制混凝土护栏，埋设于土中，护栏代号为：

柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

的类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm。

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，立柱为130mm × 130mm × 6mm。

由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

波形梁护栏的表面处理可分为以下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速高速公路最为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。

w型护栏板防撞等级-w型护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzechulan.cn）在隔离栅、栏、网这一领域倾注了无限的热忱和热情，锦泽护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢经理。