

国标护栏板 护栏板 锦泽护栏

产品名称	国标护栏板 护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

防撞钢护栏护栏板

- 1、立柱的高度应不小于原有立柱的高度，在打入(埋设)立柱时要保证其高度与原有护栏立柱高度一直。
- 2、埋设立柱时填回土要与原有路面材料一直，护栏板，夯实保证密度不低于原有路面。
- 3、安装护栏板时要不断对其进行调整使其线形平顺起到视线诱导的效果。
- 4、护栏板与未损坏部分保持良好的拼接，达到防撞的效果。

高速公路波形护栏板的养护介绍，应该会有所了解，有什么不明白的地方，欢迎咨询我们

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

【三波高速公路护栏板】每块理论重量为102kg.

材质：Q235或者Q345

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

w波形护栏护栏板

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，国标护栏板，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

材料：优质钢板经防腐处理。

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

连接螺栓M16×40

3000套，拼接螺栓M16×50 1000套，M16×180 500套。产品工艺参数项目内容镀锌材料镀锌厚度平均85μm，任何一点不低于61μm外观均匀完整，颜色一致、表面使用光滑，无流挂、滴瘤、结块等缺陷冲击试验锌层不玻璃、不凸起、不开裂弯曲无裂纹，喷塑护栏板，剥落等现象锌层均匀性5次硫酸铜浸蚀，不变红盐水喷雾不出现腐蚀现象

车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，热镀锌护栏板，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。

波形护栏用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、安全防护等设施。

波形护栏产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

(3) 护栏安装完毕后，水平方向和竖直方向应形成顺畅的线形。应对景观及驾驶员的视线有良好诱导。

(4) 设置于路侧的波形梁护栏，不应使护栏面侵入公路建筑界限以内。

(5) 波形梁板一般应采用连续辊压成形。波形梁上的螺栓孔必须定位准确，

国标护栏板-护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzehulan.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！