

海德门窗 彩铝门窗代加工 南京彩铝门窗

产品名称	海德门窗 彩铝门窗代加工 南京彩铝门窗
公司名称	马鞍山海德门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧
联系电话	13305538800 13305538800

产品详情

铝合金门窗的选购方法

铝合金门窗的选购？1、看密封观察玻璃层密封条。检查铝合金门玻璃隔层的密封性，彩铝门窗生产加工，除了查看正面的玻璃胶涂层是否严密之外，还要检查门背玻璃上的密封条是否平整，要求无卷边、无脱槽的情况。

2、比工艺焊接。消费者检查铝合金门的焊接工艺后，还要仔细察看产品的漆面是否色彩鲜亮、纹理是否清晰，注意漆面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。

3、挑配件五金质量很重要。选购铝合金门除了查看合页是否使用不易生锈的材料之外，还要选择不锈钢材质的门锁、把手等五金件，防止生锈而影响使用。

4、看铝合金门窗用料。好的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，彩铝门窗型材，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

彩铝门窗的设计

彩铝门窗的建筑设计？门窗是建筑的单元，是立面效果的装饰符号，南京彩铝门窗，最终体现出建筑的特点。尽管不同建筑对门窗的设计有不同的要求，门窗大样分格千变万化，但我们还是可以找寻出一些规律。

1. 门窗立面分格要符合美学特点，分格设计时，要考虑如下因素

1) 分格比例的协调性。就单个玻璃板块来说，长宽比接近黄金分格比是美的，不宜设计成正方形和长宽比达1：2以上的狭长矩形。

- 2) 门窗立面分格既要有一定的规律，又要体现变化，在变化中求规律；分格线条疏密有度；等距离、等尺寸划分显示了严谨、庄重、严肃；不等距自由划分则显示韵律、活泼和动感。
- 3) 至少同一房间、同一墙面门窗的横向分格线条要尽量处于同一水平线上，彩铝门窗代加工，竖向线条尽量对齐。
- 4) 门窗立面设计时要考虑建筑的整体效果要求，比如建筑的虚实对比、光影效果、对称性等。

门窗作为建筑外围护结构的组成部分，无论是档次高的建筑、还是普通住宅，都给予了不同的建筑功能和要求，如要满足建筑效果、防雨、采光、通风、视野、保温隔热、隔声等多种功能，才能为人们提供舒适、宁静的室内环境，实现社会可持续发展的要求。彩铝门窗是现在应用比较广泛的一类门窗。

铝合金门窗玻璃的选择：玻璃厚度经计算确定，并不宜小于5mm。建筑下列部位的门窗必须采用安全玻璃（钢化玻璃或夹层玻璃）：7层及7层以上建筑外开窗；面积大于1.5m²的窗玻璃；玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；与水平夹角小于75°倾斜屋顶且距室内地面大于3m的倾斜窗；玻璃面积大于0.5m²的有框玻璃门；无框玻璃门应采用厚度不小于10mm的钢化玻璃。

海德门窗(图)-彩铝门窗代加工-南京彩铝门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司（www.haidemc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海德门窗——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧，联系人：于总。