

# 彩铝门窗型材 南京彩铝门窗 海德门窗

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 彩铝门窗型材 南京彩铝门窗 海德门窗      |
| 公司名称 | 马鞍山海德门窗有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧    |
| 联系电话 | 13305538800 13305538800 |

## 产品详情

### 彩铝门窗的选材

彩铝门窗常用哪材料有哪些？彩铝门窗主要用材铝型材

、玻璃、五金件，南京彩铝门窗，业主在选购产品时，往往比较注重铝型材和玻璃的厚薄，而对五金件的要求却不是很高，彩铝门窗生产加工，其实国家对彩铝窗的要求是有一定标准的。

优质的彩铝窗所用的铝型材，其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准，比如国家相关规定要求：彩铝窗的铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上，氧化膜厚度应达到10微米。而钢化玻璃较普通玻璃要好，如果对门窗安全性和耐久性能考虑，不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、拉手等)要比铝质配件好，而滑轮选择采用POM材质的产品比较好，因为此类产品有更高的强度和耐磨性，使用过程不易坏。

### 铝合金门窗选购注意事项

铝合金门窗选购时应注以下几点：  
厚度：铝合金推拉门有70系列、90系列两种，住宅内部的铝合金推拉门用70系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于70系列。

强度：抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。

3.平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。

4.氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。

。

铝合金门窗分类：彩铝门窗是铝合金的材别，彩铝门窗型材，称由于现在油漆涂  
技喷术进步的，铝合型材表面不再是单一的色或者白灰色了，  
墨色、樱桃红绿、禅木色等等各种色应样有有，彩铝门窗代加工，尽  
这带种颜有的铝色合金型就材彩是铝铝合()金

断桥铝门窗，断桥是铝从合型材金结构上的命名来的因，一般为的铝  
合型材导热金能比较高性铝(金)合塑钢 是从材的用料型上来命名，塑的严钢上格来说不是并一种  
材钢者或合铝型金。材塑钢是对钢型塑材简的，其称主  
要的学化成分是PVC分，作为铝合其金型的替代材(品PCV)。

彩铝门窗型材-南京彩铝门窗-海德门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司(ww  
w.haidemc.com) 实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的金属窗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精  
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海德门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！