

广州sika西卡水性聚氨酯砂浆地坪施工工程

产品名称	广州sika西卡水性聚氨酯砂浆地坪施工工程
公司名称	深圳市鸿泰昌建筑装饰工程有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝路景贝南27栋302
联系电话	18826482448

产品详情

Sikafloor PurCem是水性聚氨酯地面产品,它是由聚氨酯和无机骨料合成而成,是一种可以在极端工作环境下使用的工业地坪,它具备以下优秀性能:
卓越的物理性能和抗化学腐蚀性能 卓越的防水功能 -40C to +115C/卓越的耐高温和低温功能
卓越的防滑功能 高抗冲击性

优异的施工性能

物理性能: 能适应于最恶劣和特殊的生产环境. 它的抗压强度, 抗弯, 尤其是抗冲击性明显好于现有的耐磨地面和各类环氧地面. 汽车厂, 钢厂, 化工厂及重载仓库都可选用聚氨酯砂浆地面. 化学性能:

聚氨酯砂浆地面能抵抗大多数无机和有机溶液和溶剂的腐蚀. 对于醋酸, 糖液, 乳酸(牛奶, 乳制品), 油酸(植物油, 动物脂肪), 水果酸, 柠檬酸等各类食品腐蚀液体都有防腐功能

卓越的耐高温和低温功能: 独特的Sikafloor-PurCem聚氨酯系统只有在温度超过115 时才会软化, 且能在-40 保持良好的使用性能, 而一般环氧类材料能承受的温度极限是0 - 60 . (-19N, -20N, -21N, -29N 都具有耐此温度范围内物理性能但耐热冲击的能力略有不同- 19N 和-20N

可承受高温热冲击且适合高温冲洗(施工9毫米)。 Sikafloor - 21N 耐热冲击温度达 70C.使用温度在 +65C 到 -5C(Sikafloor -24N) Sikafloor-

PurCem聚氨酯系统具有极好的恢复能力, 使得它能承受高低温的极端聚变条件, 能承受经常性的冷水,