

B级防护栏板类型 B级防护栏板 锦泽护栏

产品名称	B级防护栏板类型 B级防护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

热镀锌护栏板B级防护栏板

外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路（桥）外，可选择加强型波形梁护栏。

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，B级防护栏板类型，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

高速护栏板拥有本钱低、稳定不错、依照年限长、抗腐蚀等亮点，谁叫高速护栏板在高速公学校应用经常所以其意向量大，在应用是如何来运作的富有超级强的抗撞击能力，能有效用的将失控的车辆拦截在的范围内。

况且高速护栏板富有挺好的人民支持特征，B级防护栏板基础，能够在高速公公司起到的作用线性指引功用。

防撞钢护栏B级防护栏板

- 1、立柱的高度应不小于原有立柱的高度，B级防护栏板安装，在打入(埋设)立柱时要保证其高度与原有护栏立柱高度一直。
- 2、埋设立柱时填回土要与原有路面材料一直，夯实保证密度不低于原有路面。

3、安装护栏板时要不断对其进行调整使其线形平顺起到视线诱导的效果。

4、护栏板与未损坏部分保持良好的拼接，达到防撞的效果。

高速公路波形护栏板的养护介绍，应该会有所了解，有什么不明白的地方，B级防护栏板，欢迎咨询我们

高速公路三波护栏板常用规格为4320*506*85*5，与之相搭配的立柱可以是圆管140*4.5*2150，也可以是方管立柱，方管立柱规格为：130*130*6*2540.防阻块及配件根据立柱规格来确定或者根据图纸设计确定。

【三波高速公路护栏板】每块理论重量为102kg.

材质：Q235或者Q345

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

1) 双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/1950mm/2000mm/2150mm。

(4) 方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

1.1 波形护栏的施工

波形梁钢护栏是为了防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故；为了吸收能量，减轻事故和车辆及人员的损伤程度及诱导视线和美化道路。

B级防护栏板类型-B级防护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzechulan.cn）为客户提供“波形护栏,公路护栏配件”等业务，公司拥有“锦泽”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。