

五家渠树脂瓦厂 嘉强建材 树脂瓦厂

产品名称	五家渠树脂瓦厂 嘉强建材 树脂瓦厂
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

产品详情

浅谈合成树脂瓦

浅谈合成树脂瓦

合成树脂瓦：近几年刚新型的一种瓦片，因材质与塑料非常相似，所以又被很多人叫做塑料瓦片，新起于广东等沿海地区，特点：整片面积大，安装方便，样式美观，防水特点优越，河源树脂瓦厂，但质轻，AsA树脂瓦厂，隔热效果不显著，容易热胀冷缩。这种瓦片近几年被大家所认识，认同的人很多，不认同的人也很多，大家都觉得“塑料”用在屋顶上那不几年就脆裂了，但是又有很多成功的案例摆在那里，树脂瓦厂，09年的青城山别墅项目到如今瓦片颜色都没有退化，更别说开裂现象，科技的进去是很快的，小编认为大家不要局限于自己所认知的事物，很多年前大家会相信出门带一部手机就能够出行、购物吗？

合成树脂瓦在建材市场挖掘潜力巨大

合成树脂瓦在建材市场挖掘潜力巨大

一般来说，合成树脂瓦建筑的主要部位被分别界定为地面、合成树脂瓦立面(内外墙面)和屋面，树脂瓦厂批发，每个部位都有与之相对应的建筑材料。

长久以来人们对屋面材料的认知大都集中在对瓦材的了解上。用传统的观念来看，合成树脂瓦屋面材料主要的功能就是防水。

因此，千百年来，在缺水的北方，住宅大都是在斜面或平面的屋顶抹泥即可；而在多雨的南方，则需要
在屋顶上铺装排列紧密的泥瓦。世世代代，泥瓦就是屋面的“外衣”。

然而，当建筑节能的概念在全球范围内越来越深入人心的时候，环保、隔热、保温、耐腐等性能与防水
性一样成为屋顶材料必不可少的内涵。屋面工程正在成为新型环保节能材料一展身手的大舞台。

合成树脂瓦新型塑料复合瓦的重要特征是：

- 1、主视呈波形状，或呈直线状，或呈下凹弧形状，瓦之正面其一侧边有纵向沟槽；
- 2、其另一侧边瓦之背面有可与纵向沟槽相扣合的纵向凸棱；
- 3、瓦体由改性塑料和钢或其他纤维复合制成。作为优选方案，瓦体内有钢丝网内衬；
- 4、或有隔热保温材料夹芯层。

合成树脂瓦寿命长吗？

合成树脂瓦参数信息

材质：ASA（统称：全新料；俗称：好一点的）、ABS（次于ASA；俗称：一般的）

厚度：2.0mm、2.5mm、3.0mm（这是常规厚度）如果是工程上面使用量大是满足定制需求的。

宽度：880mm（有效800mm，需要搭接一个波）、1050mm（有效960mm）。

长度：根据客户屋面尺寸切割（节距219mm或250mm）

常规颜色：枣红色、青灰色、中国红、天蓝色，橘黄色

因为树脂瓦的材质、厚度规格、颜色有很多种组合，所以要对客户在选购合成树脂瓦前了解需盖屋面的
建筑是自建房还是厂房或凉亭等建筑屋面，更好地为客户提供适合TA的屋面瓦解决方案及建议。

如果是自家房屋新建、老房翻新，又想用到20年以上的，建议使用厚度3.0mm保厚的ASA树脂瓦。

五家渠树脂瓦厂-嘉强建材-树脂瓦厂由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。“树脂瓦,合成树脂瓦,ASA合成
树脂瓦”就选重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com），公司位于：重庆市铜梁县侣俸镇，多年
来，嘉强建材坚持为客户提供好的服务，联系人：吴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，
洽谈业务。嘉强建材期待成为您的长期合作伙伴！