

# 东莞桥头镇汽车轮毂怎么修复？轮毂修复的方法？

产品名称	东莞桥头镇汽车轮毂怎么修复？轮毂修复的方法？
公司名称	东莞市申煜商贸有限公司
价格	99.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇虎门寨社区黄金洲天安大厦第八层8056号铺位
联系电话	0769-33540855 13392344785

## 产品详情

东莞金宝莱汽车轮毂修复方法 汽车轮毂受损怎么修复

汽车轮毂是汽车的重要配件，轮毂出现问题会容易引发交通事故，那汽车轮毂受损怎么修复呢?下面一起来看看汽车轮毂修复方法。

汽车轮毂修复方法

**\*\*步：查看轮圈情况**

修复范围：原厂涂装材质等铝合金轮毂轮圈

适用于各种大小尺寸形状各异轮毂

**第二步：拆卸轮胎**

- 1、先将轮胎拆卸下来
- 2、放掉轮胎的气压
- 3、将轮胎挤压成扁平状态直接上拨胎机把轮圈拆卸下来(这样可以避免在施工的时候把水渗透到轮胎中)

**第三步：检查轮圈受损情况**

准备工作：根据轮圈的原本颜色做好调色准备

(一)轮圈无缺口，只是表面有划痕、发黄、龟裂的情况

- 1、根据不同受损程度的来选用不同型号的砂纸进行打磨
- 2、用轮圈修复灰填补在有划痕的地方进行修补
- 3、用专用设备烤干
- 4、用180#—320#号砂纸逐次进行打磨
- 5、用600#、800#干磨砂纸将整个钢圈表面打磨成哑光
- 6、把轮毂专用底漆喷涂在划痕填补处
- 7、放进设备100-120度60分钟烤干
- 8、再次打磨成哑光

## (二)轮圈有缺口的情况

### 轮毂缺口专用材料使用程序

- 1、先将受损的部位打磨处理干净
- 2、取出材料，根据受损面积的大小，取材料相应的用量(注：在修补前应先看缺口损伤大小，若超过3公分宽度和深度不建议修补，若缺口损失的很浅应当用钢锯稍微修深一点，这样修补后的缺口才会牢固)
- 3、将切下的材料用手指头捏软、均匀，若有发现当中有细小的硬物可以去掉，这样修复的效果会更好
- 4、将捏好的材料紧压在受损的轮圈缺口处，可根据轮毂的模型填补
- 5、用专用设备加热烘干、若用短波红外线烤灯进行烘烤效果更好
- 6、待材料完全固化(时间：气温在25 以上20分钟干燥)，用180--320号砂纸打磨至轮毂达成基本原状，接着用专用快干2K汽车专用底漆喷涂后再打磨，再配合轮圈修复灰修补;待它固化后，继续打磨直到表面出现光滑度，然后喷涂银粉漆烤干，\*后喷涂轮毂修复专用材料。(注：以上所有打底的每一个环节都要完全烤干，避免造成喷涂材料后严重影响表面的硬度)

### 第四步：封边

- 1、用\*\*遮蔽膜将轮圈遮盖好
- 2、用除油剂擦拭轮圈表面
- 3、使用设备烤干
- 4、用除尘布擦除表面灰尘

### 第五步：喷涂底漆、色漆

- 1、将底漆均匀喷涂整个或受损部位，干燥后继续查找是否有沙眼，必须把所有沙眼用修复灰填补好(注意：杜绝使用“填眼红灰”)

2、将调配好的色漆均匀的喷涂在轮圈上

#### 第六步：喷涂专用修复材料

调配好轮毂修复专用材料

2、将调配好的材料倒入专用的修复喷枪中

3、调整好喷枪雾化

4、在轮圈表面上一次性均匀的喷涂一般喷涂两道

5、放进烤箱，温度控制100度，60分钟

#### 第七步：检查轮圈

1、检查轮圈表面是否有少量的尘粒

2、若有，可用2000#水磨砂纸轻微打磨

3、用高速抛光机倒少许的微晶抛光釉进行抛光

4、用干净毛巾擦拭轮圈，检查轮圈是否光亮

#### 第八步：安装

安装轮胎

小小轮毂，关系着我们的生命安全，重视轮毂的保养，掌握汽车轮毂修复方法，是车主必修课。

上面介绍了汽车轮毂修复方法的相关内容，下面一起来看看汽车轮毂保养方法。

#### 汽车轮毂日常保养

日常的保养也是必不可少的，当轮毂温度较高时，应让其自然冷却后再进行清洁，千万不能用冷水来清洗;否则，会使铝合金轮毂受损，甚至使制动盘变形而影响制动效果。另外，在高温时用清洁剂清洁铝合金轮毂，会使轮毂表面发生化学反应，失去光泽，影响美观。

当轮毂上沾有难清除的柏油时，如果一般的清洁剂无济于事，可用刷子试着清除，但切勿使用过硬的刷子，尤其是铁刷子，以免损伤轮毂表面。有专家介绍了一种清除柏油的偏方：即选用药用“活络油”涂擦，可获得意想不到的效果，车主们不妨试试看。此外，车辆所在地区接近海滨时，轮毂应勤清洗，以避免盐分对铝表面的腐蚀。