

膏体硅烷 硅烷膏体

产品名称	膏体硅烷 硅烷膏体
公司名称	青岛润邦防水建材有限公司防水施工分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	胶州市洋河镇驻地
联系电话	0532-86202378 18561789229

产品详情

膏体硅烷

产品特点：

GW-302膏体硅烷是一种水性高分子散触变型的膏状材料，有效成份是80%硅烷。膏体不流淌的特点使施工更加方便，保证更大渗透深度，容易在日照及有风环境中施工。

使用范围：

适用于各种混凝土的防水保护。适合楼面、地下室、隧道等的防水抗渗。水库、水池、桥梁、公路跑道、各类地下通道、堤坝、码头及地下人防工程等防腐防水。尤其适合立面和底面工程的施工操作，减少防护剂的用量。

使用方法：

混凝土龄期：被处理的混凝土龄期不少于28天，或混凝土修补后应不少于14天。将防护剂用毛刷均匀地

涂刷或喷涂在基材的表面上，用量约3~4L/M²。

养护：经防护处理后的基材表面，施工后避免冲洗，自然干燥24小时后可达到防水效果。

包装与贮运：

50kg、200kg桶装，密封、阴凉处，存储期1年。