

供应PMMA日本旭化成80N耐候耐高温

产品名称	供应PMMA日本旭化成80N耐候耐高温
公司名称	东莞市浩森塑胶化工有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:80N 规格:25KG/包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期
联系电话	13790123041

产品详情

PMMA 日本旭化成 80N, 80NH, 80NB @PMMA 日本住友 LG, LG2, HT01X, HT55X @PMMA 德国德固赛 6N, 7N, 8N, ZK40 @PMMA 日本三菱丽阳 TF8, VRM-40, IRD-30 @PMMA 南通丽阳高耐热MF001; 耐热性耐气候性VH001; 导光板级TF8, VH5; 耐冲IRD70, MD001, VH150 @PMMA 韩国 LG一般级IF850, IG840, EH910, EF940 @PMMA VRL40日本三菱丽阳耐冲击; @PMMA TF8, VH5 日本三菱 导光板级; @PMMA VH001 日本三菱 耐热性耐气候性; @PMMA 台湾大苍T-80 @PMMA DR101 法国阿科玛 高抗冲击; @PMMA V040, V825 法国阿科玛 耐高温, 耐磨性; @PMMA V020, V150 法国阿科玛 耐热性; @PMMA MI7-101 法国阿科玛抗冲抗紫外线 供应PMMA塑胶原料 (1)PMMA 南通丽阳IRG504.VH12001.IRD-50.IRK-304.V RL-40.VRM-40.MF001、VH001,MD001,VH150,TF8,IRD70,IRF404-001 (耐冲击) (2)PMMA 璐彩特国际 ST25G8.CP-51A、CP-61A、CP-81A (3)PMMA 法国阿科玛Vm100.V020.V040.V150.M17-101.TPE-30 (4)PMMA 日本旭化成 70NH.80NH.80NB.80NR.560F、80N (5)PMMA 台湾大苍T-80 (6)PMMA 德国德固赛 8NDF21.8NDF22.8N DF23.ZK5BR.5N.6N.7N.8N 典型应用范围: 汽车工业 (信号灯设备、仪表盘等), 行业 (储血容器等), 工业应用 (影碟、灯光散射器), 日用消费品 (饮料杯、文具等)。 注塑模工艺条件: 干燥处理: PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90、2~4小时。 熔化温度: 240~270。 模具温度: 35~70。 **速度: 中等 化学和物理特性: PMMA具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射, 特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。