

陕西单双杠生产厂家 双杠标准尺寸

产品名称	陕西单双杠生产厂家 双杠标准尺寸
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	1200.00/副
规格参数	
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

陕西单双杠生产厂家 双杠标准尺寸

双杠材质：杠面为弹性杠面，杠长3500mm，杠内有弹簧钢筋，杠表面包有尼龙，横断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠面直度2mm；双杠杠内沿宽度可调，内侧距离320-520mm；杠面距地面高度可调范围：1.2—1.6米，宽0.42-0.52米；双杠立柱为钢管，柱间长距2300mm，升降间距离50mm；双杠紧固件具有防松动措施；双杠涂膜表面平整光滑，色泽均匀；双杠焊接牢固均匀，无焊缝、火渣、焊穿、咬边、漏焊等缺陷；双杠外表面采用静电粉末喷塑工艺。

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径30mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。

抗眩晕训练主要是为了加强人员在不稳定环境中的平衡能力和作战能力，以使人员在晃动或剧烈震动的环境中具备出色的作战能力进行抗眩晕训练时，大多数会采用滚轮、旋梯、浪木等训练器材进行训练。

进