

# PP宁波台塑3015

产品名称	PP宁波台塑3015
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	9000.00/千克
规格参数	品牌:量大从优 型号:3015c台化PP
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

P在熔融状态下台塑宁波用升温来降低其粘度的作用不大。因此在成型加工过程中，应以提高注塑压力和剪切速率为主，以提高制品的成型质量。

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/3015/台塑宁波

原料描述部分

规格级别

高刚性,高抗冲,耐低温 其它 嵌段共聚注塑

外观颜色

该料用途

油漆桶、运动器材、行李箱、载重容器

备注说明

嵌段共聚，符合FDA 21 CFR 177.1520规定。高冲击强度、低温脆性优、刚性佳。

原料技术数据

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

数据单位

基本性能

熔体流动速率

ISO 1133

2

g/10min

收缩率

FPC Method

1.3-1.7

%

密度

ISO 1183

0.9

g/cm<sup>3</sup>

机械性能

拉伸屈服强度

ISO 527

27

MPa

断裂点伸长率

450

洛氏硬度

ISO 2039

95

R

弯曲模量

ISO 178

1098

IZOD缺口冲击强度

23

ISO 180

50

kg.cm/cm

-20

13

热性能

热变形温度

ISO 75

110

维卡软化点

ISO 306

145

燃烧性

Natural 2mm

UL 94

94HB

Class