

单机脉冲布袋除尘器 佳驰环保 吉林脉冲布袋除尘器

产品名称	单机脉冲布袋除尘器 佳驰环保 吉林脉冲布袋除尘器
公司名称	泊头市佳驰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇周屯
联系电话	18632775695

产品详情

除尘器内潮气

主要原因及排除方法：

加热不够：开始处理气流前，输入热空气到系统内。

停机后没有清吹系统：系统停机后运行风机15~20分钟。

壳体温度低于露dian温度：提高气体温度/单元绝缘保温/减少系统内潮气来降低露dian温度。

外部空气进入除尘器内：检查壳体有无渗漏，门封条磨损。

保温层内穿有较冷物体：消除直接用金属作内衬。

压缩空气内有水汽：检查自动排水器/安装二次冷却器或干燥器。

工艺工况变差：喷入调制粉。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

现今的市场纷繁复杂，在同一市场上的同一产品，种类多种多样，因此我们在选购自己所需的产品时，是需要有一定的方法技巧的。下面大家就为大家专业的讲解一下，除尘布袋质量判断的四大技巧知识，单机脉冲布袋除尘器厂家，大家来了解一下吧。

1、外观，单机脉冲布袋除尘器，看是否有黑斑、跳线、刺孔、疵点、断线、接头等。

2、特殊功能特性：如耐温性、耐腐蚀性、静电特性、疏水性等。

3、物理性能：如布袋的单位面积质量、厚度、幅度、机织布的组织、织物密度、非织造布的体积密度、孔隙率等。

4、机械性能：如除尘布袋的断裂强力、断裂伸长率、布袋的经纬向负荷伸长率、滤料的胀破强力等。

5、滤尘特性：如阻力系数，静态除尘效率、动态除尘效率、滤料的动态阻力、再生阻力系数及粉尘剥离率等。

除尘布袋、除尘骨架是除尘器的重要组成部分，现在市场上，除尘布袋的种类很多，价格也存在较大差异，很多用户在选择时无从下手。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

布袋除尘器的扩散作用

当粉尘颗粒在 $0.2\ \mu\text{m}$ 以下时，由于粉尘极为细小而产生如气体分子热运动的布朗运动，增加了粉尘与滤布表面的接触机会，使粉尘被捕集。这种扩散作用与惯性作用相反，河南脉冲布袋除尘器，随着过滤气速的降低而增大，粉尘粒径的减小而增强。以玻璃纤维为例，纤维越细除尘效率越高（见表）。但纤维直径细的压力损失要比粗的纤维大，耐蚀性也越细越差。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

单机脉冲布袋除尘器-佳驰环保 -吉林脉冲布袋除尘器由泊头市佳驰环保设备有限公司提供。“除尘设备及配件生产，销售，安装”就选泊头市佳驰环保设备有限公司（www.btjchbkj.com），公司位于：河北省沧州市泊头市富镇周屯，多年来，佳驰环保坚持为客户提供好的服务，联系人：王国维。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佳驰环保期待成为您的长期合作伙伴！