

郑州交通标牌报价 郑州交通标牌 【跃宇交通】

产品名称	郑州交通标牌报价 郑州交通标牌 【跃宇交通】
公司名称	郑州跃宇交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城区石化路69号27号楼3单元5层西户
联系电话	13027791288

产品详情

交通标志牌工程验收应包括

交通标志牌工程验收应包括以下项目：

1 标志基础位置、尺寸、混凝土强度；

2

立柱的竖直度、高度、侧向距离、安装角度、拼接，标志金属构件镀层厚度，立柱距路边缘距离；

3 道路标志牌外形尺寸、底板厚度，道路标志牌上的文字字体及尺寸，道路标志面反光膜种类及逆反射系数，标志板下缘至路面净空高度。

郑州跃宇交通设施有限公司是一家集设计、生产、销售、服务为一体的标志牌、交通设施制造公司。

郑州交通标牌的制作材料

反光材料的应用与选择1) 各级道路的交通标志原则上均应采用反光材料制作标志面。2) 高速公路、一级公路及城市主干路的交通标志宜采用一~三级反光膜；二、三级公路及一般城市道路的交通标志宜采用四级以上的反光膜。四、五级反光膜可用于四级公路和交通量很小的其他道路。3) 高速公路、一级公路、城市快速路上的曲线段标志，及城市地区的多路交叉口，宜采用三级以上反光材料。4) 高速公路、城市快速路上的门架标志和悬臂标志，为获得与路侧标志相当的反光效果，宜选用比路侧标志所用反光膜等级为高的反光材料，或把门架标志和悬臂标志上的字符改用反射器，以改善其夜间视认性。在有条件的重要路段，也可采用照明标志。

郑州跃宇交通设施有限公司在标志牌、交通设施行业有着深厚的积累和专业的团队，本着科技为先，以客户为本的生产理念，服务客户。

郑州交通标牌的技术要求：指导思想

1、交通标志应体现公路及周边路网的特点，使驾驶员准确确定自己所处的位置、找到正确的目的地，并对路网中的交通量进行合理分配;2、交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识;3、交通标志应容易识别、易于理解;4、交通标志的设置应系统、连续、均衡、避免信息过载;5、动态交通标志的设置不应妨碍静态交通标志的使用。6、收集公路的道路、交通、气象、环境及周边路网等基础资料;7、确定公路交通标志的实施标准、规模;8、从安全、环保、技术、经济、美观等方面进行方案比较，选择佳方案。

郑州跃宇交通设施有限公司在标志牌、交通设施行业有着深厚的积累和专业的团队，本着科技为先，以客户为本的生产理念，服务客户。