

# 徐州食品包装风淋室 诚洁净化公司 食品包装风淋室公司

产品名称	徐州食品包装风淋室 诚洁净化公司 食品包装风淋室公司
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

## 产品详情

### 风淋室的用途

风淋室主要应用在食品、电子、药品保j品等无尘车间。是员工进入车间的一道防护口。经过风淋室吹淋，会清除人员身上所携带的灰尘等一些杂物颗粒，从而达到生产车间的完全无尘化。风淋室是无尘车间的坚强守护者。

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室。

### 怎么处理风淋室紧急故障？

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第y时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作

或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，食品包装风淋室报价，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，食品包装风淋室价钱，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

### 风淋室延长寿命方法

风淋室是洁净室固定使用的大件净化设备，食品包装风淋室公司，那么在维护好风淋室的同时如何让其使用寿命得以最大化是众多生产厂家购买时要参考的问题，因此风淋室的使用时间也是众多生产厂家考虑的必备因素。

1、不锈钢风淋室使用年限在10 - 15年左右，更加通风和干燥的环境可以使用20年左右

2、彩钢板风淋室的底板使用寿命一般在3-5年，不经常维护的话可能就1年-2年左右，彩钢板箱体使用寿命8年左右，随着环境要求越来越高，一般说来现在市场上的彩钢板风淋室基本已经被淘汰，因此不建议风淋室用户选择彩钢板风淋室。

3、冷轧钢板烤漆风淋室使用寿命在10年左右，徐州食品包装风淋室，干燥的环境可以使用15年左右，如果维护得当的话，使用寿命和不锈钢风淋室不相上下。

徐州食品包装风淋室-诚洁净化公司-食品包装风淋室公司由无锡诚洁净化科技有限公司提供。徐州食品包装风淋室-诚洁净化公司-食品包装风淋室公司是无锡诚洁净化科技有限公司（[www.cncjhh.com](http://www.cncjhh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。