

水性环氧漆价格 陕西水性环氧漆 中冠励博水性工业漆

产品名称	水性环氧漆价格 陕西水性环氧漆 中冠励博水性工业漆
公司名称	天津中冠励博国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区真理道华光里10—3—705
联系电话	13034305297

产品详情

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

水性涂料涂装工艺

基材表面处理

基材的表面处理包括除锈处理、除油处理。

除锈处理

用喷丸或喷砂等方式，彻底去除基材表面上的锈蚀、毛刺、焊渣等缺陷；喷砂除锈后的钢材表面，除锈等级应达到GB/T8923-1988中的Sa2.5级，表面粗糙度为Ra(12.5 ~ 50) μm；经手工或动力工具除锈后的钢材表面，除锈等级应达到GB/T8923-1988中的St3级。车体钢结构除锈合格后，用洁净的高压风由内到外进行全车吹扫，将打磨脱落的灰尘、锈迹等除干净。

除油处理

用棉纱或毛巾蘸溶剂由内到外将待漆表面连续擦洗二遍，清除车体钢结构上油污、手指印、灰尘等，陕西水性环氧漆，擦拭顺序为：顶部 侧面、端面 底部，最后用洁净的干棉纱擦拭待漆表面；待稀释剂干后，用洁净的高压风将整个待涂装表面吹扫一遍，彻底清除灰尘、杂物，确保待漆表面干净，无油污、灰尘。

基材表面处理后应尽可能马上喷涂底漆，否则应放置在干燥、洁净的室内。若工件处理后放置时间过长锈蚀严重，建议二次喷砂处理。

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

1、水性漆的干燥原理怎样？

水性漆一经涂装，其中的水分就大量空气中，水也是极易挥发物之一，漆膜中的水分就极易挥发出去而造成水性树脂的交联聚合，树脂的交联聚合力又将里头的水分挤出表面，如此循环的结果，就实现了水漆膜的干燥。

水性漆烘干

2、为什么通风比加热具有更快的干燥速度？

通风能快将漆膜表面的水分带走，水性环氧漆品牌，进而更快干燥。

3、热风是否对干燥有利？是，热可以加快水分子的运动，水性树脂的交联聚合力更大，水分子也更易露出表面，再加上风将水分快速带走的作用，干燥就更快。

4、水漆的辅助干燥方式是什么？

红外线或微波辐射，并且干燥后漆膜流平、硬度、附着力等效果和性能更好。

5、为什么不同水漆品牌的干燥速度会相差那么远？

树脂性能、树脂含量、固体含量、添加剂、成分比例等均可能存在巨大差异。

6、为什么那么强调干燥速度？一可以减少污染而提高漆膜品质，二是有利于提升生产效率。

7、那种水漆漆膜不适合使用红外线干燥？白色漆，白色会反射红外线波而减少能量的吸收。
水性木器漆

8、红外线干燥时需要注意什么？

一是红外线发生器与物体表面的距离；二是及时的通风排湿；三是烘干的时间。

9、红外线干燥适合哪种家具制品？平面化的板式制品。

10、漆膜的打磨性与那些性能有关？主要是干燥速度和漆膜硬度。

11、如何营造有利的干燥条件？

一是通风的环境，二是干燥的空气，三是受热的均匀，四是产品表面。

12、如何利用自然条件进行水漆干燥？除表干前需要防尘而作合适处理外，水性产品的干燥低的成本

就是自然能量，如通风的环境，太阳能的利用等，如可抽取夏天外部的热风 and 冬天干燥的空气经加热后输送进来。

13、单组分与双组分的干燥区别怎样？一是单组分属于自交联干燥，相对较慢，双组分属于反应干燥，相对加快；二是如果采用带有较高热量的辅助干燥，单组分无需预流平，而双组分需要5-10分钟的预流平。

14、双组分干燥需要注意什么？
在没有经过预流平和表干情况下，一旦遇到超过40 的温度烘烤、不清晰等漆膜弊病。

15、干燥环境是什么？又如何解决好？
温度低于10度和同时湿度高于85%，即又冷又湿的环境，解决的方法是同时提高温度和降低空气湿度。

16、如何正确面对水漆的干燥问题？一方面，水性环氧漆批发，水漆的水分挥发虽然不慢，会引起传统油漆的干燥习惯的抱怨，但如果我们习惯环保，就根本就不会抱怨速度上的问题。另一方面，水性环氧漆价格，如果设计好天然提供的热和风，其低廉的成本，以及水分不污染的特性，将会让水漆的干燥得以赞赏。第三，如果采用红外线或微波辐射，极快的实干速度，将使NC/PU等油漆无法比拟，将会为水漆的干燥变革鼓掌。

天津中冠励博国际贸易有限公司是2011年成立的，专业从事工业特种涂料研发、生产和销售的化工企业。注册商标“畅兴”牌。公司主打产品包括：耐高温、重防腐、超耐候三大系列，有机硅、氟碳、聚氨酯、环氧、煤沥青、水性涂料等18个产品大类，上百种涂料单品，上千种颜色面漆。产品被广泛应用于冶金、石油、石化、船舶、铁路、桥梁及用水管线；机械制造、汽车/摩托车制造；机械设备、环保设备、供热设备、器械；重工业/钢结构防腐工程、城市建设等各大行业。

喷房系统技术特点

家具漆喷板房

水性漆喷房施工环境对喷涂质量有很大的影响，所以应满足以下条件：

- (1)喷房亮度明亮且均匀；
- (2)温湿度适宜；
- (3)无灰尘；
- (4)良好的供风系统；
- (5)良好的文丘里除渣系统；
- (6)完备的防火设备。

根据以往经验，水性漆要得到良好的产品质量，需同时满足以下条件：

- (1)照度应控制在750~1500lx；

(2)温度22~26 为佳，相对湿度55%~75%(65%很好)；

(3)灰粒控制要求5 μ m的为1，10 μ m的为0；

(4)手工段向下风速0.2~0.4m/s，自动段向下风速0.4~0.6m/s。

水性环氧漆价格-陕西水性环氧漆-中冠励博水性工业漆由天津中冠励博国际贸易有限公司提供。水性环氧漆价格-陕西水性环氧漆-中冠励博水性工业漆是天津中冠励博国际贸易有限公司（www.zhongguanlibo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜先生。