

棉花秸秆压块机 安徽秸秆压块机 合肥鸿强

产品名称	棉花秸秆压块机 安徽秸秆压块机 合肥鸿强
公司名称	合肥鸿强冶金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤工业园鹤翔湖路16号
联系电话	18226191788

产品详情

秸秆粉碎机可用电机、柴油机或30-50马力拖拉机配套，主机由喂入机构、铡切机构、抛送机构、传动机构、行走机构、防护装置和机架等部分组成。具有结构合理、移动方便、自动喂料、安全可靠等特点。

其各部分组成如下：

- 1)、喂入机构：主要由喂料台、上下曹锟、定刀片、定刀支承座组成。
- 2)、铡切抛送机构：主要由动刀、刀盘、锁紧螺钉等组成。
- 3)、传动机构：主要由三角带、传动轴、齿轮、万向节等组成。
- 4)、行走机构：主要由地脚轮组成。
- 5)、防护装置：由防护罩组成。

秸秆粉碎机的安全使用技巧

(1)秸秆粉碎机应固定在地面上，可以用水泥来固定。如经常变动工作地点，粉碎机和电动机要安装在用角钢制成的机座上。

(2)秸秆粉碎机安装后应仔细检查是否安装到位，检查有无安装的不够牢固的。电动机轴和粉碎机轴是否平行，同时要检查传动带松紧度是否合适。

(3)秸秆粉碎机启动前，先用手转动转子，检查运转是否灵活正常，机壳内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否正确，电机及粉碎机润滑是否良好等。

(4)秸秆粉碎机不要经常更换带轮，以防转速过高或过低。

(5)秸秆粉碎机启动后应先空转2到3分钟，无异常现象后再投料工作。

秸秆压块机生产制作燃料的辅助设备的使用：

生物质燃料的生产制作，主要是加工原料是农林废弃物，秸秆压块机报价，这些原料的种类很多，干湿程度以及物料的大小各式各样，棉花秸秆压块机，秸秆压块机适用物料要求物料的长度在3-50mm左右，安徽秸秆压块机，含水量在10%-30%之间，玉米秸秆压块机报价，如果物料的长度过长的话，就需要一台粉碎机设备完成前期的物料粉碎，如果湿度过高的话，粉碎后的原料要经过一台烘干机将物料达到规定的湿度，方可放入秸秆压块机加工生产;如果原料的大小和干湿程度完全符合要去，那么就单独只需要一台秸秆压块机设备就可以了，不需要其他辅助设备。另外如果需要自动化的打包装袋的话，那就需要一条输送机和打包机就可以了。

棉花秸秆压块机-安徽秸秆压块机-合肥鸿强(查看)由合肥鸿强冶金科技有限公司提供。合肥鸿强冶金科技有限公司(www.hfhqkj.com)是安徽合肥,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥鸿强领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥鸿强更加美好的未来。