

PCB废水处理剂 LX-P301

产品名称	PCB废水处理剂 LX-P301
公司名称	广州市绿轩生态保护有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	品牌:绿轩 型号:LX-P301 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇兴太三路1225号
联系电话	020-37314621 13922758512

产品详情

PCB行业生产废水成分复杂，重金属和有机污染物等是其主要污染源。本产品是专门针对PCB废水的特点而研发的一种专用水处理剂，使其在物化阶段达到去除污染物的目的。

产品性能及用途

PCB废水处理剂LX-P301的作用原理是将废水中以离子、络合离子形式存在的重金属强力螯合，生成不溶物并形成絮凝沉淀，从而达到清除废水中污染物的目的。产品在应用上能有效地清除废水中以离子形式存在的多种重金属，尤其是对废水中以铜氨、EDTA及其他络合离子形式存在的重金属有极强去除作用。产品基本上通过一级处理即可清除废水中所有溶解的残留重金属。产品既可单独使用，也可以与常用的无机、有机絮凝剂或助凝剂配合使用。经其处理后的废水清澈透明，重金属均能达到理想的处理效果。产品应用工艺流程简单，可在原有工厂废水处理装置上直接投放药剂，操作方便，有效的解决了PCB废水重金属难以处理的难题。

技术优势

- 1、产品可以有效地清除废水中以离子、铜氨、EDTA及其他络合离子形式存在的重金属离子；
- 2、产品基本上通过一级处理即可清除所有溶解的残留重金属；
- 3、产品应用工艺流程简单，可在原有工厂废水处理装置上直接投放药剂，操作方便。

适用范围

本产品适用于PCB行业产生的重金属废水处理。

产品性状

外观：浅黑色粉末状、pH值：呈强碱性、有效含量：>65%

使用说明

- 1、药剂配置：本产品可直接投加，或加入溶解罐稀释成浓度为10 - 25%溶液，用泵投加到反应池；
- 2、加药条件：本产品需在碱性条件下使用，反应时间约10~20分钟；
- 3、药剂用量：根据废水中的重金属含量不同其用量有所差异，通过实验确定其用量；
- 4、实验方法：原水加入适量的本产品，在碱性下搅拌5~10分钟，沉淀后测定其重金属值，确定用量。

包装与贮运

包装：塑料编织袋（内衬塑料薄膜），常规包装为25KG/包。

贮运：在常温下有效期一年，贮存于通风干燥处，避免日晒雨淋，严禁与酸性物质、易燃物等混合及存放。

本公司生产的绿轩水处理化学品系列，品质保证，欢迎咨询洽谈。