

油田配套400A发电电焊一体机

产品名称	油田配套400A发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

油田配套400A发电电焊一体机 欧洲狮发电电焊机特点：电弧平滑，性能稳定，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。柴油发电焊机是普通焊机比不了的，柴油发电焊机都是不需要接电线的，方便一些在野外需要电焊而且接电线的情况下，欧洲狮动力柴油发电焊机您在户外工作更方便，发电电焊机拥有微调功能，更加精密的进行焊接。

技术参数

产品型号：GT-400TSI

额定功率KW：18

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机型号：GT-4100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：33KW

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：1805

宽mm：955

高mm : 1120

整机净重KG : 750/950

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

点焊：点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。双面点焊时，电好由工件的两侧向焊接处馈电。典型的双面点焊方式是常用的方式，这时工件的两侧均有电好压痕。大焊接面积的导电板做下电好，这样可以消除或减轻下面工件的压痕。常用于装饰性面板的点焊。同时焊接两个或多个点焊的双面点焊，使用一个变压器而将各电好并联，这时，所有电流通路的阻抗必须基本相等，而且每一焊接部位的表面状态、材料厚度、电好压力都需相同，才能保证通过各个焊点的电流基本一致采用多个变压器的双面多点点焊，这样可以避免c的不足。