

## 500A发电电焊两用机尺寸

产品名称	500A发电电焊两用机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

500A发电电焊两用机尺寸 欧洲狮动力柴油发电电焊机是一种多用途、多功能焊接电源，重量轻，方便携带。该机有工地用机型、工厂用机型、优化型以及带有托架的工厂用机型，无论在工厂还是在建筑施工现场，使用发电焊机都可以从事各种焊接操作。

优点能进行手工焊、TIG焊、MIG焊、药芯焊丝焊和气刨操作的通用焊机，带有全遥控性能，结构紧凑、重量轻、坚固耐用，具有良好的便携性。

采用自发电模式，机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了及行业领域的技术，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，一机多用，方便运输，经济实用，整机质保一年，终身维护。

### 技术参数

产品型号：GT-500TSI

额定功率KW：22

备用功率KW：25

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

## 电焊机参数

电流调节：0-500A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

## 发动机参数

发动机型号：GT-5100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：33KW

燃油类型：柴油

## 其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 1805

宽mm : 955

高mm : 1120

整机净重KG : 800/1100

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电焊机常见问题 :

电流不够 : 检查交流电压、直流电压是否正常 , 整流器二极管转速是否3600转。

没电出 : 检查飞轮励磁线圈交流电压是否16—18V ; 再检查整流器交流电

压16V转换直流电压18V是否正常 , 再检查碳刷直流电压 ( 50HZ ) 9V以上 ,

60HZ碳刷直流电压是9—16V , 然后再检查碳刷、电球是否良好。

电压不够 : 检查整流器、二极管、碳刷、电球、转换开关是否良好或者线路接触不良。

不能点焊 : 检查正负两条大线是否烧断 , 是否有直流输出 , 检查电球是否断路。

点焊时自动停机 : 检查机油油路单向导通器、化油器、点火器、火花塞是否正常。

空载负载游车 : 检查油路、化油器是否供油不上。

功率不够或放炮 : 检查化油器、空滤器、点火器、火花塞是否正常