

公路施工300A发电电焊机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 公路施工300A发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

产品详情

公路施工300A发电电焊机

欧洲狮B-300TSI发电电焊机重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小等，移动式柴油发电电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接优良，采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压波形。

技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：815

宽mm : 555

高mm : 755

整机净重KG : 180/210

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路；施焊中，如发现自动停电装置失效时，应及时停机断电后检修处理；清除焊缝焊渣时，要戴上眼镜，注意头部应避免敲击焊渣飞溅方向，以免刺伤眼睛，不能对着在场人员敲打焊渣；露天作业完后，应将焊机遮盖好，以免雨淋；不进行焊接时，应切断电源，以免发生事故；每月检查一次电焊机是否接地良好。