

矿山350A双缸发电带电焊机

产品名称	矿山350A双缸发电带电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

矿山350A双缸发电带电焊机 欧洲狮自发电电焊机搭载单缸发动机，功率高效、重量轻、体积小，与同别焊机相比，出力高出40%，引弧好、电弧稳定、焊缝成型好的特点，配置大油箱，可长时间持续工作。机外型美观，布局紧凑亲近，举措十分灵敏，能格外好地完结好大的操作机没有办法完结的举措，让操作工体会认识到人机合一适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：935

宽mm：620

高mm：690

整机净重KG：285

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

保证电焊机在使用时的温、湿度条件。一般温度为 - 25~40 （环境温度在25 时，相对湿度 < 90%）。电焊机必须平稳地安放于干燥且通风良好的场所，对装有排风扇进行通风冷却的电焊机，接线时要保证风扇的转向正确，通风窗与外界物体的间距应 > 300mm，以利于内部热量的顺利排出；要避免各种粉尘和有害气体的侵蚀；防止剧烈振动和碰撞；安放于室外的电焊机要注意清洁、防潮并设有防雨雪装置。电焊机所有外露带电部分必须设有完善的隔离防护装置，以防人员或其他导电物体与之相碰触。