

# 手推移动400A柴油发电电焊机

产品名称	手推移动400A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

手推移动400A柴油发电电焊机具有自动防粘等功能，起弧迅速、飞溅极小，电弧弹性好、穿透力强，对各种焊条、各种位置的焊接适应性好。适用于酸性焊条、低氢碱性焊条，无论哪种焊条都可以保证焊接质量。动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，适合全位置的焊接要求。满足用户对各种材料及焊条的要求。

特点：

- 1.将焊件摆放在平台上进行焊接，可实现单面无压痕，保证了焊接精度和美观。
- 2.由于工件正面无压痕，减少甚至免除焊点处理工序，可降低生产成本、提高生产效率。
- 3.采用新型电好夹持装置，可深入焊件内部进行焊接，操作简便、灵活。
- 4.采用数字集成电路控制焊接过程和气动加压系统，以确保焊接质量的一致性。

技术参数

产品型号：B-400TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-335TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：28HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：37L

机油容量L：2.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm：680

高mm：780

整机净重KG：285/350

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。发电机的组成；主要是三大部分，发动机，电球，控制器。它是四冲程。有水冷，风冷之分。实现集中控制：电焊机大量采用单片机、DSP、FPGA等数字控制器，通过以太网、现场总线来实现多台焊机或者上位机与焊机之间的网络通信。不仅解决了多台焊机协同作业的问题，方便焊接过程中的集中控制，而且实现了远程焊机参数的设置或监控，使电焊机远程故障诊断及维护成为可能。