

检测仪器、仪表连接用电缆

产品名称	检测仪器、仪表连接用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:DJYVP3 DJYVP3:仪表连接用电缆 大成:检测仪器,仪表连接用电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1.使用标准 (Q/NPDL 010-2003) 本产品适用于电子计算机监控系统抗干扰性能要求较高的电缆,也适合于抗干扰能力要求较高的检测仪器、仪表连接用电缆。 2.使用特性 1 额定电压U₀/U为300/500V及以下。 2 电缆允许环境温度为-40 ~ +55 范围内使用。使用过程中,电缆应防止高温直接辐射或接触。 3 电缆导体的长期允许工作温度为70 ,敷设时温度应不低于0 。 4 电缆允许弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。 型号 对数 标称截面mm² 导体结构根数/直径mm 20 时导体电阻不大于 /km
DJVPV、DJVPVP、DJVVP、DJVP2V、DJVP2VP2、

(R) DJVVP2、DJVP3V、DJVP3VP3、DJVVP3、DJYPV22、DJVPVP22、DJVVP22、DJVP2V22、DJVP2VP2-22、DJVVP2-22、DJVP3V22、DJVP3VP3-22、DJVVP3-22、DJVV、DJYPV、DJYPVP、DJYVP、DJYP2V、DJYP2VP2、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVP3 DJYPV22、DJYPV