

## 执行标准：YD/T322-1996

产品名称	执行标准：YD/T322-1996
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:HYAT填充式通信电缆 HYAT填充:HYAP屏蔽通信电缆 大成:HYAP屏蔽通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996

HYA市内通信电缆（广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主，主要传输音频信号）

（使用于城域网通信网络建设中，以管道安装为主，有阻水效果，无须充气保护，主要传输音频信号）  
HYAC自承式通信电缆（使用于城域网通信网络建设中，架空安装，施工方便，主要传输音频信号）  
HYAT53填充式铠装电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中，直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号）

天津市电缆总厂分厂专业生产研发的市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种权威性证书齐全，质量可靠！！

HYAP屏蔽通信电缆屏蔽通信电缆型号；高频电缆HYAPHYAPHYVPHYVPZRHYVP屏蔽通信电缆执行标准：YD/T322-1996屏蔽通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。主要电气性能：1.屏蔽通信电缆直流电阻:20 ,0.4 1480.5 95.00.6 65.80.8 36.6。2.屏蔽通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min1kv不击穿导体与屏蔽1min3kv不击穿3.屏蔽通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。4.屏蔽通信电缆工作电容：平均值 $52 \pm 2$ nF/km5.屏蔽通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。