

新余泡沫沥青 启利嘉冷再生多少钱 冷再生泡沫沥青混凝土

产品名称	新余泡沫沥青 启利嘉冷再生多少钱 冷再生泡沫沥青混凝土
公司名称	南昌启利嘉建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区丽景路388号
联系电话	13807952327

产品详情

冷再生质量控制该怎么办?

想要保证冷再生的质量控制，要按照以下三点来做：

- 1.施工前必须进行原材料的各项试验，检验合格后方可使用。施工前要进行混合料的各项试验，当确认材料未发生变化时，方可施工。
- 2.施工中应随时检测混合料中结合料与添加剂等的含量，保证施工质量。
- 3.施工中应根据混合料的拌和和易性等情况及时调整用水量。

冷再生机和传统的道路维修相比有着相当不错的特点：

- 1、成本低根据国外的施工资料介绍，与在旧铺层上加铺新料的方法相比，冷再生泡沫沥青混凝土，就地冷再生约可降低成本20%~46%。
- 2、提高旧路等级可以通过基层承载力的提高从根本上实现道路等级的提高，这对低等级公路尤其有特殊意义。
- 3、结构的完整性冷再生施工产生的均匀的较厚铺层内，不存在传统施工方法中有时出现的较薄铺层间的薄弱界面。
- 4、不损坏路基由于冷再生施工为一次性作业方式，再生机组在暴露的路基上只通过一次。所以与传统施工方法相比，对路基的损害较小。

5、节约材料所有旧铺层材料全部就地利用，从而大大减少了新材料的用量，保护了资源。

6、工期短由于不存在旧料的运输问题，不需要其他机械对旧料的耙松和破碎，不需要大块材料的去除和专门破碎，更重要的是施工过程的一次性作业特点大大简化了施工程序，从而节约了施工时间。

7、冷再生保护环境因为旧料的利用大大减少了新材料的开采量，也不存在旧料的运输和堆放问题。从根本上满足了环境保护的要求。

冷再生机多功能路面养护设备路面养护的好助手

性能特点：

- 发动机为潍柴WP12N系列产品，具有先进的燃油系统和进排气系统，满足国 排放标准，功率强大、性能优良。
- 液压系统主要元件采用国际品牌进口件，具有许用压力高、效率高、噪音低、功能全等优点，泵上集成了压力限制阀、高压安全阀、旁通阀等元件，简化液压系统结构，方便安装维修。
- 作业装置具有贴边作业功能，适用范围广；具有自吸能力的洒水装置，泡沫沥青厂拌冷再生，操作方便，计量精度高；优化设计的转子罩壳，工作阻力小；专业设计的铣拌转子，质量可靠，铣拌能力强。
- 采用中美合资美驰车桥公司生产的驱动桥，设计先进，结构合理，制造质量可靠。
- 驾驶室前置，视野开阔；室内配置音响、豪华座椅、空调，新余泡沫沥青，暖风机等装置，环境舒适，能够提高操作者的工作效率。
- 转向机构可以进行前桥转向、后桥转向、组合转向等多种转向方式，方便机器调车，增加有效施工时间。
- 随车配带的高压清洗装置方便冲洗工作装置附着废料、去除机器表面污垢。
- 冷再生金属材料制造的发动机机罩，散热性能好；多处可以开启的维修门，便于发动机系统的保养和维修。

新余泡沫沥青-启利嘉冷再生多少钱-冷再生泡沫沥青混凝土由南昌启利嘉建设工程有限公司提供。新余泡沫沥青-启利嘉冷再生多少钱-冷再生泡沫沥青混凝土是南昌启利嘉建设工程有限公司（ncqilijiajx.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘总。